



Tecnologia AirDry, maximiza a secagem e reduz o consumo de energia

A nova tecnologia AirDry permite-lhe maximizar a performance de secagem através do fluxo de ar. A porta abre automaticamente cerca de 10cm na fase final do ciclo. Assim, a sua loiça seca naturalmente e é reduzido o consumo energético.

Máquina de lavar loiça de 13 talheres da Série 3000 AirDry com motor Inverter, Display XL, Programa Auto, 30 min, ExtraHigiene, Machine Care, 46 dB(A), Branco

Product Benefits & Features

Máxima secagem, mínimo consumo de energia

A nova tecnologia AirDry permite-lhe maximizar a performance de secagem através do fluxo de ar. A porta abre automaticamente cerca de 10cm quando o ciclo está na última fase e as lavagens estão concluídas. Assim, a sua loiça seca naturalmente e é reduzido o consumo energético.



Lavagem rápida e eficiente em apenas 30 min

Esta máquina oferece-lhe resultados de lavagem perfeitos de forma rápida, graças ao programa 30 minutos que lava a 60 graus



Otimize o desempenho com Machine Care

Mantenha o desempenho ideal com o ciclo Machine Care. O programa foi concebido para remover o calcário e a acumulação de gordura. Para garantir que a máquina de lavar loiça mantém a boa performance, com a utilização de produtos de limpeza adequados.

AutoSense, adapta o ciclo para um consumo eficiente

Um sensor especial do nosso programa AutoSense deteta o nível de sujidade da sua loiça. Usando apenas a quantidade de água, energia, e tempo necessários para que o tipo de lavagem seja a mais correta. A sua loiça é lavada com o máximo de eficiência e da forma mais ecologia



Enxagúe a sua loiça quando a máquina de lavar loiça não está cheia

Quando a sua máquina de lavar loiça tem apenas meia carga, é normal que prefira atrasar a lavagem. O programa Enxaguar e Manter enxagua rapidamente cargas parciais de loiça e minimiza a formação de bactérias e odores.

- Instalação: Livre instalação
- Painel Texto/Símbolos
- Painel com símbolos
- Auto-Off - desliga-se automaticamente
- Bitérmica - possibilidade de admissão de água fria ou quente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Abrilhantador, Sal, Fase de secagem, Fase de enxaguamento, Fase de lavagem, Programa selecionado, Início diferido 1h-24h, Extra poderoso, Extra Higiene, GlassCare
- Cesto superior ajustável em altura
- Cesto superior: Suporte rebatível para chávenas
- Cesto inferior: Suportes fixos
- Cesto de talheres
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/850 x 600 x 570

Product Specification

Instalação	Livre instalação	Opções cesto superior	Suporte relativo para chávenas
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	13	Opções do cesto inferior	Suportes fixos
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	D	Braço aspersor superior	Braço aspersor standard
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	46	BeamOnFloor	Não
Nº de Programas	8	Proteção contra inundações	Aqua Stop
Número de Temperaturas	4	Movimento -dobradiças duplas	Normal
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Manutenção da máquina, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	Instalação em altura	Não
Funções	Início, Opção, Seleção de programa, Início diferido, Ligar/Desligar	Voltagem, V	220-240
Sistema QuickSelect	Não	Frequência, Hz	50
Tipo de cesto superior	Ajustável	Dimensões (AxLxP), em mm	850x598x622
Cavidade XXL	Não	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Material da tubagem	Inox	Ligação (W)	1950
Arrumação de talheres	Cesto de talheres	PNC	911 514 194
Iluminação interior	Não	EAN	7333394009445
Motor	Inverter		
SoftGrips	Não		
SoftSpikes	Não		
Abertura automática da porta	Sim		
Desligar automático	Sim		

