
**SatelliteClean®, braço aspersor satélite**

O braço aspersor SatelliteClean® deixa todas as cargas impecáveis. A nossa tecnologia oferece um alcance de aspersão até três vezes melhor do que normal, conseguindo lavar minuciosamente até as peças que estiverem muito juntas. Nada de manchas ou sujidade, apenas loiça impecável.

Máquina de lavar loiça de livre instalação de 60 cm, com capacidade para 13 talheres e 8 programas a 4 temperaturas, Sistema de Secagem AirDry, Programa Auto, Machine Care, Motor Inverter, desconexão automática AutoOff, Display tátil, Nível de ruído: 44 dB(A), branco

**Product Benefits & Features****Alcance total, limpeza impecável**

A sua loiça sai imaculada da máquina SatelliteClean, que oferece um desempenho até três vezes superior ao das máquinas normais. Com um braço de dupla rotação que muda constantemente o ângulo dos jatos de água, até as peças mais volumosas ficam bem lavadas.

**Mantenha a sua loiça livre de germes com a função ExtraHigiene**

A função Higiene Extra proporciona-lhe uma limpeza máxima. Isto inclui uma poderosa fase de enxaguamento de higienização que aquece a temperatura da máquina de lavar loiça até 69 °C. O que garante a morte de quase todos os germes presentes na sua loiça.

**AirDry, secagem três vezes mais eficiente**

A nova tecnologia AirDry utiliza um fluxo de ar natural para terminar a secagem, acelerando o processo até três vezes em comparação com os sistemas de porta fechada. A porta abre 10 cm no fim do ciclo para permitir a circulação de ar e uma secagem notável.

**QuickLift - ajuste a altura do cesto mesmo quando está carregado**

Quer esteja a colocar ou a retirar a loiça da máquina, faça-o confortavelmente com o cesto QuickLift. Mesmo quando o cesto superior está totalmente carregado, o sistema QuickLift permite-lhe elevar e baixar rapidamente o cesto para acomodar pratos e utensílios de cozinha de diferentes formas e tamanhos no cesto inferior.

**Rapidez e eficiência**

Se tem uma carga pequena de roupa para lavar, o programa de lavagem rápida de 30 minutos é a solução perfeita. Tudo sem comprometer os resultados. Para uma lavagem perfeita e rápida.

- Instalação: Livre instalação
- Braço aspersor FlexiSpray
- Painel Texto/Símbolos
- Painel com símbolos
- Função Auto Off
- Sistema termicamente eficiente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrillantador
- Indicadores LED: Abrillantador, Sal, Fase de secagem, Fase de enxaguamento, Fase de lavagem, Programa selecionado, Início diferido 1h-24h, Extra poderoso, Extra Higiene, GlassCare
- Cesto superior totalmente ajustável
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
- Cesto inferior: 2 suportes dobráveis, Cabo de plástico
- Cesto de talheres
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/850 x 600 x 570

**Product Specification**

|                                                              |                                                                                                       |                              |                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Instalação                                                   | Livre instalação                                                                                      | Desligar automático          | Sim                                            |
| Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)            | 13                                                                                                    | Opções cesto superior        | Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico |
| Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369) | C                                                                                                     | Opções do cesto inferior     | 2 suportes dobráveis, Cabo de plástico         |
| Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)                        | 44                                                                                                    | Braço aspersor superior      | Braço aspersor standard                        |
| Nº de Programas                                              | 8                                                                                                     | BeamOnFloor                  | Não                                            |
| Número de Temperaturas                                       | 4                                                                                                     | Proteção contra inundações   | Aqua Stop                                      |
| Programas de lavagem                                         | 160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Manutenção da máquina, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem | Movimento -dobradiças duplas | Normal                                         |
| Funções                                                      | Início, Opção, Seleção de programa, Início diferido, Ligar/Desligar                                   | Instalação em altura         | Não                                            |
| Sistema QuickSelect                                          | Não                                                                                                   | Voltagem, V                  | 220-240                                        |
| Tipo de cesto superior                                       | Ajustável à carga total                                                                               | Frequência, Hz               | 50                                             |
| Cavidade XXL                                                 | Não                                                                                                   | Dimensões (AxLxP), em mm     | 850x598x622                                    |
| Material da tubagem                                          | Inox                                                                                                  | Comprimento do cabo, (m)     | 1.5                                            |
| MaxiFlex                                                     | Não                                                                                                   | Ligação (W)                  | 1950                                           |
| Arrumação de talheres                                        | Cesto de talheres                                                                                     | PNC                          | 911 514 198                                    |
| Iluminação interior                                          | Não                                                                                                   | EAN                          | 7333394008639                                  |
| Motor                                                        | Inverter                                                                                              |                              |                                                |
| SoftGrips                                                    | Não                                                                                                   |                              |                                                |
| SoftSpikes                                                   | Não                                                                                                   |                              |                                                |
| Abertura automática da porta                                 | Sim                                                                                                   |                              |                                                |

