



Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto

A loiça mais empilhada ou de maior dimensão deve ser lavada com uma aspersão que alcance cada canto da cuba da máquina. O braço satélite aspersor das máquinas de lavar loiça AEG garante que a água atinge todas as zonas da cuba da máquina de lavar loiça e a carga. Mesmo os itens mais próximos ou empilhados ficam bem lavados.

Máquina de lavar loiça de 13 talheres da Série 6000 SatelliteClean®, com Airdry, motor Inverter, Display XL, Programa Auto, 30 min, ExtraHigiene, Machine Care, 44 dB(A), Inox, Classe C

Product Benefits & Features


Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa

Loiça impecavelmente lavada com o braço satélite aspersor. Este braço aspersor oferece um alcance até três vezes superior quando comparado com um standard, o que se deve à sua dupla rotação que muda o ângulo dos jatos de água. Assim, a água chega a cada canto, para uma lavagem



Remove mais de 99,9999% das bactérias e vírus*


A função ExtraHigiene proporciona-lhe o máximo desempenho de limpeza. Com a função ExtraHigiene, a fase final de enxaguamento aquece até 69°C e mantém a temperatura alta durante pelo menos 10 minutos para higienizar a sua loiça, removendo mais de 99.9999% das bactérias e vírus*.



* Testes externos para Micrococcus luteus e bacteriófago MS2, realizados pela Swissatest Testmaterialien AG em 2021 (Relatório nº 20212029).

Máxima secagem, mínimo consumo de energia

A nova tecnologia Airdry permite-lhe maximizar a performance de secagem através do fluxo de ar. A porta abre automaticamente cerca de 10cm quando o ciclo está na última fase e as lavagens estão concluídas. Assim, a sua loiça seca naturalmente e é reduzido o consumo energético.



QuickLift, ajuste em altura com carga

Desfrute da comodidade que o cesto ajustável em altura lhe oferece. Mesmo quando carregado, pode ser ajustado facilmente em altura, para colocar ou retirar a loiça da máquina facilmente.

Desempenho rápido e eficiente

Esta máquina de lavar loiça proporciona-lhe um desempenho perfeito - rápido, graças ao seu programa especial de meia hora.

- Instalação: Livre instalação
- Acabamento em inox: painel, porta, rodapé e laterais
- Porta, painel e rodapé em inox
- Braço satélite ProClean
- Painel Texto/Símbolos
- Painel com símbolos
- Auto-Off - desliga-se automaticamente
- Bitérmica - possibilidade de admissão de água fria ou quente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Abrilhantador, Sal, Fase de secagem, Fase de enxaguamento, Fase de lavagem, Programa selecionado, Início diferido 1h-24h, Extra poderoso, Extra Higiene, GlassCare
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
- Cesto inferior: 2 suportes dobráveis, Cabo de plástico
- Cesto de talheres
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/850 x 600 x 570

Product Specification

Instalação	Livre instalação	Opções cesto superior	Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	13	Opções do cesto inferior	2 suportes dobráveis, Cabo de plástico
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	C	Braço aspersor superior	Braço aspersor standard
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	44	BeamOnFloor	Não
Nº de Programas	8	Proteção contra inundações	Aqua Stop
Número de Temperaturas	4	Movimento -dobradiças duplas	Normal
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, Auto, ECO, Manutenção da máquina, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	Instalação em altura	Não
Funções	Início, Opção, Seleção de programa, Início diferido, Ligar/Desligar	Voltagem, V	220-240
Sistema QuickSelect	Não	Frequência, Hz	50
Tipo de cesto superior	Ajustável à carga total	Dimensões (AxLxP), em mm	850x598x622
Cavidade XXL	Não	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Material da tubagem	Inox	Ligação (W)	1950
Arrumação de talheres	Cesto de talheres	PNC	911 514 189
Iluminação interior	Não	EAN	7333394009155
Motor	Inverter		
SoftGrips	Não		
SoftSpikes	Não		
Abertura automática da porta	Sim		
Desligar automático	Sim		

