



Copos delicados em boas mãos

Mesmo as máquinas de lavar loiça mais potentes devem cuidar gentilmente dos copos. O cesto superior desta máquina de lavar loiça da Série 7000 conta com SoftGrips e SoftSpikes que prendem os seus copos com segurança, evitando riscos e quebras durante a lavagem.

Máquina de lavar loiça de integrar de 10 talheres da Série 7000 GlassCare® com gaveta MaxiFlex, Braço aspersor SatelliteClean®, display QuickSelect, secagem AirDry, motor Inverter, porta deslizante, 44 dB(A)

Product Benefits & Features



SoftGrips e SoftSpikes, lave os copos mais delicados com segurança

Os seus copos delicados podem ser lavados da forma mais segura graças à aos SoftGrips e SoftSpikes AEG que suportam perfeitamente os seus copos, protegendo-os de eventuais danos.



Espaço personalizável para acomodar utensílios de vários tamanhos

A gaveta MaxiFlex foi concebida para arrumar talheres e utensílios de diferentes tamanhos, quer sejam grandes ou tenham um formato invulgar. Divisórias flexíveis e profundidade maximizada significam que cada carga é personalizável. Essencialmente, cada objeto é arrumado e limpo



Uma forma responsável e descomplicada de lavar loiça

Agora é mais fácil fazer escolhas responsáveis. Use o controlo deslizante do display tátil QuickSelect para seleccionar a duração do ciclo preferido e o Ecometer dará feedback relativamente ao programa mais sustentável, que lhe permite poupar energia e água.



Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa

Loiça impecavelmente lavada com o braço satélite aspersor. Este braço aspersor oferece um alcance até três vezes superior quando comparado com um standard, o que se deve à sua dupla rotação que muda o ângulo dos jatos de água. Assim, a água chega a cada canto, para uma lavagem

A água chega a todos os cantos graças ao duplo braço aspersor

Garanta a máxima cobertura de água com os dois braços aspersores. Os aspersores rotativos enviam jatos de água para todos os cantos do cesto superior e inferior, para que possa obter os resultados de lavagem pretendidos.

- Instalação: Totalmente integrável
- Braço satélite ProClean
- Painel Texto/Símbolos
- Auto-Off - desliga-se automaticamente
- Bitérmica - possibilidade de admissão de água fria ou quente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Abrilhantador, Sal, Alarme Sonoro, Fase de secagem, Programa seleccionado, Indicador luminoso no chão com duas cores, Início diferido 1h-24h, Extra silencioso, Extra poderoso, GlassCare, Machine Care
- Beam on floor com 2 cores (vermelho e verde)
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: 6 Soft grips para copos de vinho, 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
- Cesto inferior: 4 suportes dobráveis, Cabo de plástico
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/900 x 450 x 550

Product Specification

Instalação	Totalmente integrável	Abertura automática da porta	Sim
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	10	Desligar automático	Sim
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	D	Opções cesto superior	6 Soft grips para copos de vinho, 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	44	Opções do cesto inferior	4 suportes dobráveis, Cabo de plástico
Nº de Programas	7	Braço aspersor superior	Duplo braço aspersor
Número de Temperaturas	3	BeamOnFloor	Vermelho&Verde
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Manutenção da máquina, Rápido 30 Minutos	Proteção contra inundações	Aqua Stop
Funções	Ligar/Desligar, Restaurar, Seleção de programa, Início diferido, Extra silencioso, XtraPower, GlassCare	Movimento -dobradiças duplas	Deslizante
Sistema QuickSelect	Sím, com três funções	Instalação em altura	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável à carga total	Voltagem, V	220-240
Cavidade XXL	Não	Frequência, Hz	50
Material da tubagem	Inox	Dimensões (AxLxP), em mm	818x446x550
Arrumação de talheres	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Iluminação interior	Não	Ligação (W)	1950
Motor	Inverter	PNC	911 077 040
SoftGrips	6 estabilizadores SoftGrips	EAN	7333394013817
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes		

