



Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto

A loiça mais empilhada ou de maior dimensão deve ser lavada com uma aspersão que alcance cada cuba da máquina. O braço satélite aspersor das máquinas de lavar loiça AEG garante que a água atinge todas as zonas da cuba da máquina de lavar loiça e a carga. Mesmo os itens mais próximos ou empilhados ficam bem lavados.

Máquinas de lavar loiça de integrar AirDry da Série 6000 SatelliteClean com capacidade para 13 talheres, Sistema QuickSelect, braço aspersor satélite, porta deslizante, motor Inverter, status de funcionamento projetado no chão Beam on Floor, 44 dB(A)

Product Benefits & Features

Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa

Loiça impecavelmente lavada com o braço satélite aspersor. Este braço aspersor oferece um alcance até três vezes superior quando comparado com um standard, o que se deve à sua dupla rotação que muda o ângulo dos jatos de água. Assim, a água chega a cada canto, para uma lavagem



Uma forma responsável e descomplicada de lavar loiça

Agora é mais fácil fazer escolhas responsáveis. Use o controlo deslizante do display tátil QuickSelect para selecionar a duração do ciclo preferido e o Ecometer dará feedback relativamente ao programa mais sustentável, que lhe permite poupar energia e água.



Beam on Floor, avisa-o se a máquina já terminou a lavagem

Esta máquina de lavar loiça totalmente integrada está equipada com uma tecnologia que lhe permite manter-se totalmente atualizado relativamente ao status de funcionamento. A tecnologia Beam-on-floor projeta uma luz vermelha no chão enquanto o ciclo ainda está em progresso. E



Máxima secagem, mínimo consumo de energia

A nova tecnologia Airdry permite-lhe maximizar a performance de secagem através do fluxo de ar. A porta abre automaticamente cerca de 10cm quando o ciclo está na última fase e as lavagens estão concluídas. Assim, a sua loiça seca naturalmente e é reduzido o consumo energético.



Instalação PerfectFit, sem necessidade de cortar o rodapé

O sistema de dobradiça deslizante PerfectFit simplifica a instalação da máquina de lavar loiça. É compatível com todas as alturas de nicho de máquina e evita cortes no rodapé. É adequado para qualquer cozinha moderna.



- Instalação: Totalmente integrável
- Máquina de lavar loiça para instalação em altura
- Braço satélite ProClean
- Painel Texto/Símbolos
- Auto-Off - desliga-se automaticamente
- Bitérmica - possibilidade de admissão de água fria ou quente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Detecção de carga Sensorlogic
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Abrilhantador, Sal, Alarme Sonoro, Fase de secagem, Programa selecionado, Indicador luminoso no chão com duas cores, Início diferido 1h-24h, Extra poderoso, GlassCare, Machine Care
- Beam on floor com 2 cores (vermelho e verde)
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
- Cesto inferior: 2 suportes dobráveis, Cabo de plástico
- Cesto de talheres
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/900 x 600 x 550

Product Specification

Instalação	Totalmente integrável	Desligar automático	Sim
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	13	Opções cesto superior	Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	D	Opções do cesto inferior	2 suportes dobráveis, Cabo de plástico
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	44	Braço aspersor superior	Braço aspersor standard
Nº de Programas	7	BeamOnFloor	Vermelho&Verde
Número de Temperaturas	3	Proteção contra inundações	Aqua Stop
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Manutenção da máquina, Rápido 30 Minutos	Movimento -dobradiças duplas	Deslizante
Funções	Ligar/Desligar, Restaurar, Seleção de programa, Início diferido, XtraPower, GlassCare	Instalação em altura	Sim
Sistema QuickSelect	Sím, com duas funções	Voltagem, V	220-240
Tipo de cesto superior	Ajustável à carga total	Frequência, Hz	50
Cavidade XXL	Não	Dimensões (AxLxP), em mm	818x596x550
Material da tubagem	Inox	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Arrumação de talheres	Cesto de talheres	Ligação (W)	1950
Iluminação interior	Não	PNC	911 536 549
Motor	Inverter	EAN	7332543808977
SoftGrips	Não		
SoftSpikes	Não		
Abertura automática da porta	Sim		

