



Braço satélite aspersor, cobertura total de canto a canto

A loiça mais empilhada ou de maior dimensão deve ser lavada com uma aspersão que alcance cada cuba da máquina. O braço satélite aspersor das máquinas de lavar loiça AEG garante que a água atinge todas as zonas da cuba da máquina de lavar loiça e a carga. Mesmo os itens mais próximos ou empilhados ficam bem lavados.

Máquina de lavar loiça de integrar AirDry com capacidade para 14 talheres, 3º cesto MaxiFlex e display com sistema QuickSelect, desconexão automática, 7 programas a 4 temperaturas, 44 dB(A), porta deslizante, motor Inverter, status de funcionamento projetado no chão Beam on Floor

Product Benefits & Features

Braço satélite aspersor, limpeza potente e minuciosa



Loiça impecavelmente lavada com o braço satélite aspersor. Este braço aspersor oferece um alcance até três vezes superior quando comparado com um standard, o que se deve à sua dupla rotação que muda o ângulo dos jatos de água. Assim, a água chega a cada canto, para uma lavagem

Espaço personalizável, lavagem eficaz

A gaveta MaxiFlex é concebida para arrumar talheres e utensílios de todos os tamanhos, quer sejam grandes ou tenham uma forma invulgar. Divisórias flexíveis e profundidade maximizada significam que cada carga é personalizável. Cada objeto é arrumado e limpo facilmente de uma só vez.

Uma forma responsável e descomplicada de lavar loiça



Agora é mais fácil fazer escolhas responsáveis. Use o controlo deslizante do display tátil QuickSelect para selecionar a duração do ciclo preferido e o Ecometer dará feedback relativamente ao programa mais sustentável, que lhe permite poupar energia e água.

SoftSpikes, seguram a base dos copos para evitar estragos



Os copos são muitas vezes as peças mais delicadas na sua máquina, e precisam de cuidados especiais. Esta máquina de lavar loiça conta com picos de borracha macia, no cesto superior, para apoiar e proteger copos. Os Softspikes estabilizam os seus copos de forma eficiente,

Beam on Floor, avisa-o se a máquina já terminou a lavagem



Esta máquina de lavar loiça totalmente integrada está equipada com uma tecnologia que lhe permite manter-se totalmente atualizado relativamente ao status de funcionamento. A tecnologia Beam-on-floor projeta uma luz vermelha no chão enquanto o ciclo ainda está em progresso. E

- Instalação: Totalmente integrável
- Braço satélite ProClean
- Painel Texto/Símbolos
- Auto-Off - desliga-se automaticamente
- Bitérmica - possibilidade de admissão de água fria ou quente
- Início diferido 1h a 24h
- Indicador do tempo residual
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Abrilhantador, Sal, Alarme Sonoro, Fase de secagem, Programa selecionado, Indicador luminoso no chão com duas cores, Início diferido 1h-24h, Extra poderoso, GlassCare, Machine Care
- Beam on floor com 2 cores (vermelho e verde)
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: 2 Soft Spikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
- Cesto inferior: 4 suportes dobráveis, Cabo de plástico
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/900 x 600 x 550

Product Specification

Instalação	Totalmente integrável	Abertura automática da porta	Sim
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	14	Desligar automático	Sim
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	C	Opções cesto superior	2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	44	Opções do cesto inferior	4 suportes dobráveis, Cabo de plástico
Nº de Programas	7	Braço aspersor superior	Braço aspersor standard
Número de Temperaturas	3	BeamOnFloor	Vermelho&Verde
Programas de lavagem	160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, AUTO Sense, ECO, Manutenção da máquina, Rápido 30 Minutos	Proteção contra inundações	Aqua Stop
Funções	Ligar/Desligar, Restaurar, Seleção de programa, Início diferido, XtraPower, GlassCare	Movimento -dobradiças duplas	Deslizante
Sistema QuickSelect	Sím, com duas funções	Instalação em altura	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável à carga total	Voltagem, V	220-240
Cavidade XXL	Não	Frequência, Hz	50
Material da tubagem	Inox	Dimensões (AxLxP), em mm	818x596x550
Arrumação de talheres	Suporte para facas, Gaveta MaxiFlex, Divisórias flexíveis	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Iluminação interior	Não	Ligação (W)	1950
Motor	Inverter	PNC	911 536 563
SoftGrips	Não	EAN	7332543975037
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes		

