

iQ300, Frigorífico de instalação livre, 186.2 x 59.5 cm, Aço mate antedeadadas KS36NVICG



Acessórios opcionais

KS39ZAL00 Kit SbS, aço antedeadadas

O frigorífico de instalação livre com hyperFresh 0°C para maior frescura, capacidade surpreendente para armazenar alimentos sem esforço e porta com prateleiras ajustáveis.

- ✓ Combinação side by side: Design contínuo, espaço ampliado e estilo moderno.
- ✓ Luz LED: A iluminação uniforme em todo o interior permite uma visibilidade fácil de todos os alimentos.
- ✓ doorAlarm – Lembra-lhe para fechar a porta e manter o frio do lado de dentro.
- ✓ Classe de Eficiência Energética C: Concebida para um desempenho fiável e qualidade duradoura da Siemens.
- ✓ Classe de Emissão de Ruído B: aparelhos que são tão silenciosos como o restolhar das folhas.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): C
 Consumo médio anual de energia¹: 110 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 0 l
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 402 l
 Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: B
 Tipo de instalação: Instalação livre
 Opções do painel da porta: Impossível
 Altura: 1862 mm
 Largura: 595 mm
 Profundidade: 663 mm
 Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): GENERAL_N_A mm
 Peso líquido: 65.8 kg
 Proteção por fusível: GENERAL_N_A A
 Dobradiça da porta: Esquerda reversível
 Tensão: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Comprimento do cabo de ligação: 230 cm
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
 Sentido de abertura da porta reversível: Sim
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 1
 Prateleiras para garrafas: Sim
 Código EAN: 4242003983416
 Marca: Siemens
 Nome do produto / Código comercial: KS36NVICG
 Sistema NoFrost: Frigorífico
 Tipo de instalação: Instalação livre



¹ Com base nos resultados do ensaio normalizado de 24 horas. O consumo real depende da utilização e da localização do aparelho.

iQ300, Frigorífico de instalação livre, 186.2 x 59.5 cm, Aço mate antedeadadas KS36NVICG

Equipamento interior

Destaques

- Dimensões: 1862x595x663 mm
- Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): C
- Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 402 l
- Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1pW
- Sistema de frescura: hyperFresh
- Lista de avisos: Porta do compartimento do frigorífico aberta
- Peso líquido: 65,8 kg

Geral

- Cor: Inox
- Cor / material do corpo: Cinzento pérola mate
- Dobradiça da porta: Esquerda reversível
- Tipo de puxador: Exterior
- Dispensador: Indisponível
- Tipo de dispositivos de ajuste e sinalização de controlo: Através da aplicação, Botão
- Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): C
- Consumo médio anual de energia¹: 110 kWh/annum
- Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 402 l
- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 0 l
- Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1pW
- Classe de emissão de ruído aéreo: B
- Classe climática: Subtropical, Temperado, Temperado ampliado, Tropical

Dimensão e peso

- Dimensões: 1862x595x663 mm
- Dimensões do produto embalado (AxLxP): 1940x665x790 mm
- Profundidade de instalação: 600 mm
- Peso líquido: 65,8 kg
- Peso bruto: 72,0 kg
- Comprimento do cabo de ligação: 230 cm

Características específicas

- Sistema de frescura: hyperFresh
- Extremamente silencioso
- Total noFrost
- Porta Flex - prateleiras de porta configuráveis individualmente
- SuperRefrigeração
- Suporte para garrafas: 1 grelha de suporte para garrafas
- Tipo de visor: 7 segmentos
- Lista de avisos: Porta do compartimento do frigorífico aberta

Refrigeração

- Número de prateleiras no compartimento de refrigeração: 4
- Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 1
- Número de prateleiras na porta do frigorífico: 5

- Potência da luz - Frigorífico: LED with soft start

Congelação

Conectividade

- Home Connect
- Características da Home Connect: iService (Diagnóstico Remoto), Monitorização e controlo à distância

¹ Com base nos resultados do ensaio normalizado de 24 horas. O consumo real depende da utilização e da localização do aparelho.

iQ300, Frigorífico de instalação livre, 186.2 x 59.5 cm, Aço mate antedeadadas KS36NVICG

Desenhos à escala

Medidas em mm

Side view dimensions: 595 (width), 615 (height), 125° (door swing angle), ≥ 20 (clearance).
Front view dimensions: 636 (width), 615 (height), 20 (thickness), 595 (width), 1238 (height), 725 (height to top of door).

Medidas em mm

Side view dimensions: 12 (thickness), 1862 (height).

Medidas em mm

Front view dimensions: 1200 (width), 615 (height), 728 (height to top of door), 595 (width of each door), 1238 (height).
Detail A: A cross-section view of the door hinge mechanism.

A: Abertura p/saída ar ≥ 200 cm²

B: Abertura p/saída ar ≥ 200 cm²