

**Deixe a sua placa controlar o exaustor**

A placa 600 Hob2Hood® controla automaticamente as configurações do exaustor. Enquanto cozinha, o exaustor ajusta-se de acordo com as alterações que faz na placa. Desta forma, pode cozinhar confortavelmente e sem distrações.

Exaustor de integrar em Inox de 54 cm, controlo eletrónico, 3 níveis de velocidade + intensivo, potência máxima 700 m³ / h, Nível sonoro 67 dB(A), Hob2Hood, iluminação LED

Product Benefits & Features**Hob2Hood®. O parceiro perfeito quando cozinha**

A função Hob2Hood® liga automaticamente as luzes do exaustor quando a placa é ligada. Enquanto cozinha, a velocidade do ventilador ajusta-se de acordo com as configurações de calor na placa, removendo eficazmente os odores dos cozinhados.

**ExtractionTech Plus. Extração de odores de alto desempenho**


ExtractionTech Plus garante que a sua cozinha se mantém fresca e limpa sempre que cozinha. O motor de alto desempenho limpa o ar de forma eficaz e remove os odores, proporcionando um ambiente de cozinha mais agradável.

**Ilumine os seus cozinhados com a Pure Illumination**

Pure Illumination fornece iluminação intensa e durável para que tenha maior visibilidade enquanto cozinha. As luzes LED eficientes em termos de energia iluminam toda a sua superfície de cozedura, facilitando a visualização de cada detalhe da preparação das suas refeições.

**Filtro de Gordura Plus para alto desempenho**

O Filtro de Gordura Plus garante uma remoção eficiente da gordura, proporcionando um ambiente de cozinha limpo. Fácil de limpar à mão ou na máquina de lavar loiça, o filtro mantém sempre a eficiência ideal para resultados superiores

**Sem mais suposições com a notificação de manutenção do filtro**

Não precisa de se preocupar com a limpeza dos filtros. O exaustor possui um sistema de notificação prático que o avisa quando deve substituir o filtro de gordura e o de carvão, garantindo que não se esqueça dessa tarefa.

- Instalação: Grupo, 54 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 700 m³/h m³/h
- Cap. de extração, nível máx/mín: 580 m³/h / 300 m³/h m³/h
- Aspiração perimetral
- Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Controlo remoto disponível como acessório
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Indicador de saturação do filtro de carvão
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, 1

Product Specification

Cor	Inox	Nível de extração min. em recirculação, m3/h	295
Velocidades	3 + 1 Intensivo	Nível de extração máx. em recirculação, m3/h	430
Tipo de controle	Botões eletrônicos	Nível de extração em modo intensivo em recirculação, m3/h	435
Tipo de lâmpada	LED	Potência sonora min. em recirculação, dB(A)	62
Classe de eficiência energética	A	Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)	74
Exaustores_Capacidade_Min_Max_Intensivo_m3h	300/580/700	PNC	942 022 572
Exaustores_Nível de Ruído_Min_Max_Intensivo_dB	54/67/70	EAN	7332543794300
Classe de filtragem de gorduras	D	Peso total (incluindo acessórios), kg	9
Distância mínima para cozinhar - Elétrico	50	Peso bruto (kg)	11.3
Distância mínima para cozinhar - Gás	57	Dimensions HxWxD in mm	331x530x300
Consumo de energia	55.2	Instalação	Grupo
Tamanho (cm)	54	Filtro para gorduras	1
Recirculação	Sim	Tipo de filtro	Rolo de Malha Alumínio
Evacuação externa	Sim	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Light temperature, K	3000	Saída de ar	150
Sem lâmpada	2	Voltagem, V	220-240
Ligação à Placa	Sim	Fusível mínimo requerido	Não
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	Classe A	Filtro para carvões	Acessório
Classe de eficiência de iluminação	A	Filtro	ECFB01ST

