

**Iluminação inteligente e inspiradora**

Graças às lâmpadas LED, a iluminação deste exaustor, requer muito menor consumo de energia e tem uma vida útil muito mais longa. Esta iluminação eficiente garante visibilidade excepcional ao longo de todo o processo culinário.

Exaustor LED da Série 300 LED Pull-Out de 60 cm, controlo eletrónico com botões de pressão, 3 níveis de potência, potência máxima 330 m3/h, 64 dB (A)

Product Benefits & Features**Vida longa e ótima iluminação**

Desfrute de iluminação LED enquanto cozinha. As lâmpadas LED consomem muito menos energia do que outras lâmpadas e proporcionam uma excelente visibilidade, contribuindo para que cozinhe nas melhores condições.

- Instalação: Exaustão, 60 cm largura
- Níveis de potência: 3, Interruptor micro
- Cap. de extração, nível máx/mín: 330 m3/h / 150 m3/h m³/h
- Controlo por teclas
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, 1

Elimina vapores e odores da cozinha

Crie um ambiente mais limpo na cozinha, enquanto cozinha, come ou relaxa, com este eficiente exaustor. O seu confiável motor reduz eficazmente os vapores gerados pela cozedura para que possa aproveitar da melhor forma o tempo que passa a cozinhar.

Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco

O filtro de gordura permite-lhe desfrutar de uma cozinha com o ambiente limpo e fresco. Quando é necessário mudar o filtro, pode ser facilmente lavado ou substituído. O ambiente da cozinha ficará mais limpo por mais tempo.

Controlo do exaustor à distância de um botão

Experimente o total controlo do exaustor através de um só botão. Basta carregar para elevar ou reduzir a potência do exaustor, e aproveitar um ambiente fresco enquanto cozinha.

Instalação perfeita, rápida e fácil

As soluções PerfectFit proporcionam a substituição fácil do seu exaustor atual. E menos 25% de passos de montagem sem necessidade de ferramentas, para uma instalação rápida e precisa do seu novo exaustor.

Product Specification

Cor	Cinzentos	Classe de energia de filtragem de graxa	65.1
Velocidades	3, Interruptor micro	Classe de eficiência de iluminação	E
Tipo de controle	Comandos mecânicos	Índice de eficiência de iluminação	10
Tipo de lâmpada	LED	Nível de extração min. em recirculação, m3/h	105
Classe de eficiência energética	C	Nível de extração máx. em recirculação, m3/h	215
Exaustores_Capacidade_Min_Max_Intensivo_m3h	150/330/-	Nível de extração em modo intensivo em recirculação, m3/h	0
Exaustores_Nível de Ruído_Min_Max_Intensivo_dB	45/64/-	Potência sonora min. em recirculação, dB(A)	58
Classe de filtragem de gorduras	D	Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)	71
Distância mínima para cozinhar - Elétrico	42	PNC	942 022 673
Distância mínima para cozinhar - Gás	65	EAN	7332543827985
Consumo de energia	51.6	Peso total (incluindo acessórios), kg	6.7
Tamanho (cm)	60	Peso bruto (kg)	7.7
Recirculação	Sim	Dimensões HxWxD in mm	179x598x284
Evacuação externa	Sim	Instalação	Exaustão
LightTemperature	3000	Filtro para gorduras	1
Sem lâmpada	2	Tipo de filtro	Rolo de Malha Alumínio
Ligação à Placa	Não	Comprimento do cabo, (m)	1.3
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	D	Saída de ar	150
Classe de energia da circulação de ar	14		

