

Chaminé de parede, design box, 90 cm, Preto 3BC998HNC



LZ00XPP00	Fil. car. ativo regenerável (substituir)
LZ10FXJ05	Mód. rec. regenerável
LZ11CXI16	Mód. rec. CleanAirPlus
LZ12265	Extensão de conduta 1000 mm
LZ12365	Extensão de conduta 1500 mm
LZ12CBI14	Módulo CleanAir standard
LZ12CXC56	Mód. rec. CleanAirPlus externo
LZ12FXD51	Mód. rec. regenerável externo
LZ31XXB16	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)
LZ32CBB14	Filtro CleanAir standard (substituir)

Chaminé de parede retangular com o surpreendente design da Série Vidro.

- Motor de alta eficiência, para total tranquilidade.
- Filtros em aço inoxidável com um design moderno para uma limpeza cómoda na máquina de lavar loiça.
- Interior blindado: sem arestas ou cabos para uma limpeza mais fácil e segura.
- Adapta-se a qualquer espaço e cozinha com a possibilidade de instalação em recirculação.
- Extra Silêncio: conversar na cozinha é possível, até agradável!

Tipologia: Wall-mounted
 Comprimento do cabo de ligação: 130.0 cm
 Altura da conduta: 582-908/568-1018 mm
 Altura: 46 mm
 Distância mínima até à placa elétrica: 550 mm
 Distância mínima até à placa a gás: 650 mm
 Peso líquido: 19.6 kg
 Tipo de controlo: Electrónicos
 Número de níveis de potência: 3 fases + 2 intensivo
 Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar: 30 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar: 457 m³/h
 Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar: 353 m³/h
 Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar: 844 m³/h
 Fluxo de ar máximo: 430 m³/h
 Número de luzes: 3
 Nível de ruído: 55 dB(A) re 1pW
 Diâmetro da saída de ar: 120 / 150 mm
 Material do filtro de gordura: Aço Inoxidável lavável
 Código EAN: 4242006283100
 Potência da ligação: 165 W
 Protetor de fusível: 10 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50; 60 Hz
 Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação: Montado na parede



4 242006 283100

