



### Ar fresco na sua cozinha

O exaustor 6000 ExtractionTech conta com um motor potente e eficiente que permite limpar o ambiente da cozinha de vapores e odores sem demoras.

Exaustor de Parede de 90 cm, 3 níveis de potência, nível de ruído mínimo de 51 dB(A), Iluminação LED

## Product Benefits & Features

### Ar limpo, mais rapidamente

Este exaustor filtra vapores e odores da cozinha rapidamente graças ao seu motor avançado, eficiente e potente.

- Instalação: Chaminé, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3
- Cap. de extração, nível máx/mín: 600 m<sup>3</sup>/h / 295 m<sup>3</sup>/h m<sup>3</sup>/h
- Controlo por teclas
- Evacuação ou recirculação
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, 3



### Luzes LED para uma cozinha mais elegante

As lâmpadas LED consomem muito menos energia do que outras lâmpadas, com uma vida útil muito mais longa. Oferecem iluminação clara, que lhe permite ver todos os detalhes enquanto cozinha.

### Filtragem máxima, sempre

Um filtro altamente funcional que elimina e remove gorduras e odores durante a cozedura. O filtro removível pode ser lavado na máquina de lavar loiça, garantindo a eficiência contínua do seu exaustor.

### Configurações do exaustor ao seu gosto, com controlos mecânicos

Controlo mecânico inovador que torna a regulação das funções do exaustor mais conveniente. Desde modificar a velocidade de extração até ajustar as configurações de luz, assuma o controle total do processo de cozedura.

Product Specification

|                                                |                    |                                                           |                        |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Cor                                            | Inox               | Nível de extração min. em recirculação, m3/h              | 250                    |
| Velocidades                                    | 3                  | Nível de extração máx. em recirculação, m3/h              | 415                    |
| Tipo de controle                               | Comandos mecânicos | Nível de extração em modo intensivo em recirculação, m3/h | 0                      |
| Tipo de lâmpada                                | LED                | Potência sonora min. em recirculação, dB(A)               | 62                     |
| Classe de eficiência energética                | C                  | Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)               | 73                     |
| Exaustores_Capacidade_Min_Max_Intensivo_m3h    | 295/600/-          | PNC                                                       | 942 022 490            |
| Exaustores_Nível de Ruído_Min_Max_Intensivo_dB | 51/68/-            | EAN                                                       | 7332543714360          |
| Classe de filtragem de gorduras                | C                  | Peso total (incluindo acessórios), kg                     | 12.6                   |
| Distância mínima para cozinhar - Elétrico      | 50                 | Peso bruto (kg)                                           | 16                     |
| Distância mínima para cozinhar - Gás           | 65                 | Dimensions HxWxD in mm                                    | 1180x898x450           |
| Consumo de energia                             | 97.4               | Instalação                                                | Chaminé                |
| Tamanho (cm)                                   | 90                 | Filtro para gorduras                                      | 3                      |
| Recirculação                                   | Sim                | Tipo de filtro                                            | Rolo de Malha Alumínio |
| Evacuação externa                              | Sim                | Comprimento do cabo, (m)                                  | 1.35                   |
| LightTemperature                               | 3000               | Saída de ar                                               | 150                    |
| Sem lâmpada                                    | 2                  | Voltagem, V                                               | 220-240                |
| Ligação à Placa                                | Não                | Fusível mínimo requerido                                  | Não                    |
| Classe de eficiência dinâmica dos fluidos      | D                  | Filtro para carvões                                       | Acessório              |
| Classe de eficiência de iluminação             | A                  | Filtro                                                    | ECFB01                 |

