

Chaminé de parede, design inclinado, 60 cm, Vidro branco 3BC567GBH



DWZ0BX3K1	Extensão de conduta 1000 mm
DWZ0BX3L1	Extensão de conduta 1500 mm
DWZ1KK1B6	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)
DWZ1KK1I6	Mód. rec. CleanAirPlus
DWZ1KK1V6	Mód. rec. CleanAirPlus (sem conduta)

A chaminé de parede inclinada dá-lhe liberdade de movimentos em toda a zona de confeção e elegância em toda a cozinha.

- Extra Silêncio: conversar na cozinha é possível, até agradável!
- Motor de alta eficiência, para total tranquilidade.
- Filtros de aspiração perimetral: estéticos, eficazes na retenção de gorduras e além disso...laváveis na máquina de lavar loiça.
- Adapta-se a qualquer espaço e cozinha com a possibilidade de instalação em recirculação.
- Filtros tradicionais de alumínio multicamada: eficientes e laváveis na máquina de lavar loiça.


Tipologia:	Wall-mounted
Comprimento do cabo de ligação:	130.0 cm
Altura da conduta:	420-663/457-750 mm
Altura:	320 mm
Distância mínima até à placa elétrica:	450 mm
Distância mínima até à placa a gás:	650 mm
Peso líquido:	11.9 kg
Tipo de controlo:	Electrónicos
Número de níveis de potência:	3-stages + intensive setting
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar:	631 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de recirculação de ar:	687 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar:	427 m³/h
Capacidade de extração no nível intensivo máximo em modo de saída de ar:	768 m³/h
Fluxo de ar máximo:	431 m³/h
Número de luzes:	2
Nível de ruído:	56 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar:	150 mm
Material do filtro de gordura:	Alumínio lavável
Código EAN:	4242006309602
Potência da ligação:	140 W
Protetor de fusível:	10 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50; 60 Hz
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação:	Montado na parede



4 242006 309602


**Chaminé de parede, design inclinado,
60 cm, Vidro branco
3BC567GBH**

Medidas em mm



A: Saída de extração do ar
B: Tomada
C: Elétrico
D: Gás - desde o bordo superior do suporte para painéis
E: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia

Medidas em mm
Instalação na parede com conduta decorativa




A: Elétrico

B: Gás - desde o bordo superior do suporte para painéis


C: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia

Medidas em mm




A: Espessura máx. parede traseira


Medidas em mm
Aparelho em modo de ar de exaustão



Medidas em mm
Aparelho em modo de ar de circulação



Medidas em mm
Aparelho em modo de ar de circulação sem conduta



Tomada pode ser aplicada ao lado ou por cima do aparelho

A: Tomada apenas fora da área assinalada