

DAH 4980 Sienna Exaustor de parede com níveis de ruído muito baixos e painel de vidro preto mate elegante



- Motor ECO: o exaustor decorativo mais silencioso da Miele com apenas 50 dB*
- Ligação em rede com Con@ctivity e Miele@home
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Altura livre: com painel frontal com 898 mm de largura
- Combinação perfeita: painel de vidro e corpo do exaustor na mesma cor

* com funcionamento por saída de ar, nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme a EN 60704-3



Código EAN: 4002516792024 / Número de material: 12553640 /
Número de material antigo: 28H4980MIB

Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Convertível
Filtro de carvão ativo especial	DKF 29
Design	
Cor	Obsidiana negra mate
Exaustão periférica multizona	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Comando eletrónico	•
SmartControl White	•
Utilização	SmartControl White
Interruptor ligar/desligar	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Níveis Booster	2
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Indicação da saturação do filtro de carvão ativado	•
Pacote Silence	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A++
Motor ECO	•
Motor ECO (motor CC)	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	28,2
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D
Conforto de manutenção	
CleanCover para limpeza fácil do interior do exaustor	•
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	2
Iluminação	
Quantidade x Watt	1 x 3,2 W
Intensidade da luz em Lx	260 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	215
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	315
Potência de exaustão no Nível 3 (m³/h) conforme EN 61591	415

DAH 4980 Sienna

Exaustor de parede

com níveis de ruído muito baixos e painel de vidro preto mate elegante



Código EAN: 4002516792024 / Número de material: 12553640 /

Número de material antigo: 28H4980MIB

Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	660
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h) conforme EN 61591	875
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	38,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	45,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	50,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	61,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	68,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	24,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	31,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20µPa) conforme EN 60704-2-13	36,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	47,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	54,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	175
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	275
Potência de exaustão no nível 3 (m³/h) conforme EN 61591	430
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	625
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h) conforme EN 61591	720
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	46,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	53,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	64,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	73,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	76,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	39,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20µPa) conforme EN 60704-2-13	50,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	59,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	62,0

DAH 4980 Sienna

Exaustor de parede

com níveis de ruído muito baixos e painel de vidro preto mate elegante



Código EAN: 4002516792024 / Número de material: 12553640 /

Número de material antigo: 28H4980MIB

Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13 32,0

Segurança

Desativação de segurança

•

Vidro de segurança temperado (ESG)

•

Caraterísticas técnicas

Largura do corpo do exaustor em mm

898

Altura total com saída de ar e motor externo em mm

830–1210

Altura total para exaustores de funcionamento por recirculação de ar em mm

420

Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm

830

Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm

1210

Altura do corpo do exaustor em mm

420

Altura total da circulação de ar mín. em mm

420

Profundidade do corpo do exaustor em mm

381

Altura total da circulação de ar máx. em mm

420

Peso líquido em kg

18,0

Comprimento do cabo elétrico em m

1,3

Ficha de segurança

•

Altura mínima sobre placas elétricas em mm

450

Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm

650

Número de fases

1

Potência máxima instalada em kW

0,22

Tensão em V

230

Fusível em A

10

Frequência em Hz

50

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima

•

Ligação à saída de ar atrás

•

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm

150

Acessórios fornecidos



Válvula antirretorno

•

DAH 4980 Sienna

Exaustor de parede

com níveis de ruído muito baixos e painel de vidro preto mate elegante



DAH4970, DAH4980 Installation drawings