

**A forma mais rápida de cozinhar pratos deliciosos**

Aqueça os recipientes mais rapidamente através da tecnologia de indução. Sem gás para inflamar ou bobinas para pré-aquecer, as zonas de cozedura atingem elevadas temperaturas rapidamente, para que a água ferva ainda mais depressa. Além disso, reage de imediato quando diminui a temperatura, proporcionando-lhe um controlo total.

Placa de Indução da Série 300 com 3 Zonas e 60 cm, Controlos Individuais com Temporizador Individual, Função Pause & PowerBoost, Trava de Segurança, Hob2Hood, Estrutura em Aço Inoxidável

**Product Benefits & Features****Indução: fácil, rápida e segura**

A tecnologia de indução fornece calor com rapidez e precisão no sítio certo, mantendo as áreas circundantes frias e seguras. Além disso, reage instantaneamente às alterações na regulação da temperatura. E a superfície lisa é fácil de limpar.

**Controle a placa através de um só toque**

Os controlos de indução por toque são intuitivos. Aceda às definições através da superfície de vidro sensível ao toque e aumente ou diminua facilmente a temperatura. Uma vez que não há botões ou manípulos salientes, é fácil de limpar.

**Calor intenso e imediato com PowerBoost**

Ative a função PowerBoost para obter um jato imediato de calor durante a cozedura. É ideal para preparar pratos mais depressa. Pode ferver água ainda mais depressa e preparar panelas para crestar sempre que for necessário.

**Temporizador independente**

O temporizador regulável ajuda a acompanhar a cozedura facilmente. Pode ser regulado para intervalos de até uma hora e emite um aviso preciso quando o tempo de cozedura termina. Desliga a zona de aquecimento selecionada quando o tempo termina e também pode ser utilizado como conta-minutos quando a placa não estiver a ser

**Bloqueie as regulações da placa**

A função de bloqueio de teclas da nossa placa garante que as regulações não serão alteradas mesmo que alguém toque no painel de comandos acidentalmente, incluindo as crianças. Isto também significa que pode limpar qualquer derrame ou salpico sem afetar a cozedura.

- Placa de indução
- Moldura Promise Standard, Stainless Steel
- Touch control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Detecção do recipiente
- Aquecimento rápido automático
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico
- Temporizador
- Temporizador
- Função CleverHeat™
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

Product Specification

|                                   |                                                                                                                                                                                                     |                |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Tipo de placa                     | de indução                                                                                                                                                                                          | Código da Peça | All Open |
| Tamanho (cm)                      | 60                                                                                                                                                                                                  |                |          |
| Tipo de controlo                  | Tátil                                                                                                                                                                                               |                |          |
| Moldura                           | Promise Standard                                                                                                                                                                                    |                |          |
| Dimensões da placa                | 576x506                                                                                                                                                                                             |                |          |
| Potência/Diâmetro, frente dir.    | 1800/2800/3500/3700W/180/280mm                                                                                                                                                                      |                |          |
| Potência/Diâmetro, frente esq.    | 2300/3700W/210mm                                                                                                                                                                                    |                |          |
| Potência/Diâmetro, posterior esq. | 1400W/145mm                                                                                                                                                                                         |                |          |
| Funções                           | Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Aviso por minutos, Temporizador |                |          |
| Cor                               | Preto                                                                                                                                                                                               |                |          |
| Largura (em corte)                | 560                                                                                                                                                                                                 |                |          |
| Profundidade (em corte)           | 490                                                                                                                                                                                                 |                |          |
| Voltagem, V                       | 220-240/400V2N                                                                                                                                                                                      |                |          |
| Frequência, Hz                    | 50-60                                                                                                                                                                                               |                |          |
| Comprimento do cabo, (m)          | 1.5                                                                                                                                                                                                 |                |          |
| Ficha                             | Não inclui ficha                                                                                                                                                                                    |                |          |
| Compatível com gás butano/propano | Não aplicável                                                                                                                                                                                       |                |          |
| Consumo em Modo Off (W)           | 0.49                                                                                                                                                                                                |                |          |
| PNC                               | 949 492 749                                                                                                                                                                                         |                |          |
| EAN                               | 7333394048963                                                                                                                                                                                       |                |          |

