



Controle a água, com um toque

Há coisas mais interessantes do que ficar a ver a água a ferver. Utilize a função de cozedura assistida da placa 7000 SenseBoil® e foque-se no que mais importa: cozinhar pratos perfeitos. O sensor de fervura SenseBoil® deteta as vibrações da água em ebulição e ajusta automaticamente a temperatura, evitando salpicos e derrames

Placa de indução de 60 cm e 4 zonas Saphirmatt, com tecnologia SenseBoil, zonas de controlo individuais e flexíveis, temporizador integrado. PowerBoost, modo de segurança para crianças. Possível de combinar com Exaustor Hob2Hood compatível.

Product Benefits & Features

Fervura da água sob controlo com SenseBoil®

O sensor de fervura SenseBoil® deteta as vibrações da água em ebulição e ajusta automaticamente a temperatura, evitando salpicos e derrames acidentais. Não ter de monitorizar. Economizando tempo e energia.



Menos riscos com o elegante vidro SaphirMatt®

O vidro SaphirMatt® oferece uma proteção superior contra riscos em comparação com as nossas superfícies de placa cerâmica padrão. O elegante acabamento preto mate é resistente a impressões digitais e manchas – mantendo a sua placa com um aspeto novo por mais tempo.




Controlos de zona individuais para total flexibilidade

Desfrute de total flexibilidade enquanto cozinha o seu prato favorito. Os Controlos de Zona Individual são fáceis de navegar e permitem-lhe controlar intuitivamente cada zona de cozedura na sua placa. Aumente a potência quando necessário, defina temporizadores individuais e muito



Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido

A função Power permite ferver água de imediato (chega a ferver em menos de 90 segundos), e é perfeita para receitas que necessitam de um aquecimento rápido e intenso.



Temporizador, para cozinhar com precisão

O temporizador integrado na placa pode ser definido para uma hora e desliga automaticamente a placa quando o tempo chega ao fim. Para resultados precisos sem esforço.

- Placa de indução
- Touch control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Deteção do recipiente
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Timer Eco
- Temporizador
- Controlo OptiHeat
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto mate

Product Specification

Tipo de placa	de indução
Tamanho (cm)	60
Tipo de controlo	Tátil
Moldura	Sem moldura
Dimensões da placa	580x510
Potência/Diâmetro, frente dir.	1400/2500W/145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3200W/210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800/2800W/180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300/3200W/210mm
Funções	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador Eco, Controlo flexível, Memória de nível de potência, Função Hob2Hood, Temporizadores individuais, Bloqueio de painel, Função ponte, Aviso por minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Desativar som
Cor	Preto mate
Largura (em corte)	560
Profundidade (em corte)	490
Voltagem, V	220-240/400V2N
Frequência, Hz	50
Comprimento do cabo, (m)	1.5

Ficha	Não inclui ficha
Consumo em Modo Off (W)	0.49
Compatível com gás butano/propano	Apenas gás natural
PNC	949 598 182
EAN	7333394049359
Código da Peça	ER

