

**Cozedura mais eficiente, mais agradável**

A placa de indução série 300 aquece a frigideira diretamente, para uma resposta de temperatura rápida e precisa e uma cozedura mais agradável, mais precisa e com maior eficiência energética.

Placa de indução extraplana Série 300 Induction de 60 cm com 4 zonas de cozedura, controlo táctil independente para cada zona, ancoragem Easy Fix

**Product Benefits & Features****A cozedura por indução oferece um aquecimento rápido, eficiente e responsivo**

As placas de indução aquecem as panelas diretamente, e não através de um bico. Isto torna o aquecimento mais rápido e eficiente, com um controlo de temperatura preciso e imediato.

**Controle a placa através de um só toque**

Os controlos de indução por toque são instintivos. Aceda às definições através da superfície de vidro sensível ao toque e aumente ou diminua facilmente a temperatura. Uma vez que não há botões ou manípulos salientes, é fácil de limpar.

**Função Booster. Ferve rapidamente a água**

A função Booster rapidamente faz ferver a água e aquece rapidamente as panelas. Para quando precisar de um início rápido para cozinhar, para que possa passar mais tempo a desfrutar da sua refeição.

**Bloqueie as regulações da placa**

A função de bloqueio de teclas da nossa placa garante que as regulações não serão alteradas mesmo que alguém toque no painel de comandos acidentalmente, incluindo as crianças. Isto também significa que pode limpar qualquer derrame ou salpico sem afetar a cozedura.

**Uma substituição fácil para a sua placa radiante**

O ELX 100 adapta-se à abertura existente na sua bancada como um substituto fácil para a sua placa radiante.

- Placa de indução
- Touch control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Detecção do recipiente
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Indicadores de calor residual
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

**Product Specification**

Tipo de placa	de indução
Tamanho (cm)	60
Tipo de controle	Tátil
Moldura	Sem moldura
Potência máxima, W	6900
Dimensões da placa	590x520
Potência/Diâmetro, frente dir.	1400/1500W/145mm
Potência/Diâmetro, frente esq.	2200/2400W/210mm
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1700/1800W/180mm
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1400/1500W/145mm
Funções	Função PowerBoost, Segurança de crianças, Bloqueio de painel, Indicador de calor residual, Desativar som
Cor	Preto
Largura (em corte)	560
Profundidade (em corte)	490
Voltagem, V	220-240V/400V2N
Frequência, Hz	50/60
Comprimento do cabo, (m)	1.5
Ficha	Não inclui ficha
Compatível com gás butano/propano	Não aplicável
Consumo em Modo Off (W)	0.3
PNC	949 492 531
EAN	7332543823840
Código da Peça	All Open

