

**Remove eficazmente os odores para uma cozinha fresca**

O exaustor da Série 500 ExtractionTech Plus oferece uma limpeza rápida e completa do ar da cozinha com o seu motor potente. Elimine facilmente até os odores de cozinha mais fortes, para que tenha um ambiente completamente fresco sempre que cozinhar

Chaminé de ilha cilíndrico de 40cm em aço inoxidável, 3 níveis de potência, Iluminação LED, Capacidade Extração (Max. / Min.) 620 / 360 m³/h, Ruído (Max): 71dB, Exaustão e Recirculação

Product Benefits & Features**ExtractionTech Plus. Extração de odores de alto desempenho**

ExtractionTech Plus garante que a sua cozinha se mantém fresca e limpa sempre que cozinha. O motor de alto desempenho limpa o ar de forma eficaz e remove os odores, proporcionando um ambiente de cozinha mais agradável.

**Ilumine os seus cozinhados com a Pure Illumination**

Pure Illumination fornece iluminação intensa e durável para que tenha maior visibilidade enquanto cozinha. As luzes LED eficientes em termos de energia iluminam toda a sua superfície de cozedura, facilitando a visualização de cada detalhe da preparação das suas refeições.

**Filtro de gordura com desempenho fiável**

Experiencie uma filtragem de gordura fiável. Concebido para uma maior conveniência, pode ser limpo facilmente à mão ou na máquina de lavar loiça, assegurando que a sua cozinha se mantém fresca e que o exaustor mantém o seu melhor desempenho.

- Instalação: Ilha, 40 cm largura
- Níveis de potência: 3
- Cap. de extração, nível máx/mín: 620 m³/h / 360 m³/h
- Controlo por teclas
- Evacuação ou recirculação (filtro de carvão incluído)
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Modular de Alumínio, 1

Product Specification

Cor	Inox	Nível de extração min. em recirculação, m3/h	350
Velocidades	3	Nível de extração máx. em recirculação, m3/h	590
Tipo de controle	Comandos mecânicos	Potência sonora min. em recirculação, dB(A)	67
Tipo de lâmpada	LED	Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)	73
Classe de eficiência energética	A	PNC	942 051 005
Exaustores_Capacidade_Min_Max_Intensivo_m3h	360/620/-	EAN	7332543611621
Exaustores_Nível de Ruído_Min_Max_Intensivo_dB	55/66/-	Peso total (incluindo acessórios), kg	20.3
Classe de filtragem de gorduras	C	Peso bruto (kg)	27.9
Distância mínima para cozinhar - Elétrico	50	Dimensions HxWxD in mm	1200x392x392
Distância mínima para cozinhar - Gás	65	Instalação	Ilha
Consumo de energia	47.9	Filtro para gorduras	1
Tamanho (cm)	40	Tipo de filtro	Cassete de Alumínio
Recirculação	Sim	Comprimento do cabo, (m)	1.4
Evacuação externa	Sim	Saída de ar	150
Light temperature, K	3000	Voltagem, V	220-240
Sem lâmpada	2	Fusível mínimo requerido	Não
Ligação à Placa	Não	Filtro para carvões	1; Incluído
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	Classe A	Filtro	NO
Classe de eficiência de iluminação	A	Filtro de longa duração OdourCleanPlus	NO
		SuperPerfFilType	NO

