



O parceiro perfeito quando cozinha

O 6000 Hob2Hood controla automaticamente a velocidade de extração e a luz, criando uma atmosfera fresca ao cozinhar. Independentemente do que estiver a cozinhar, o exaustor ajusta a velocidade do ventilador para eliminar o vapor e os odores.

Exaustor de integrar INOX de 54 cm com sistema «Hob2Hood» com sincronização automática com placa compatível, controlo eletrónico, 3 níveis de velocidade + Intensivo, Potência máxima de 700 m³ / h, Nível de ruído de 67 dB (A), Luzes LED, Classe A

Product Benefits & Features

Exaustão mãos livres

A tecnologia Hob2Hood controla automaticamente o nível de potência e as iluminação do seu exaustor enquanto se concentra no seu cozinhado.



- Instalação: Grupo, 54 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 700 m³/h m³/h
- Cap. de extração, nível máx/mín: 580 m³/h / 300 m³/h m³/h
- Aspiração perimetral
- Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Controlo remoto disponível como acessório
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Indicador de saturação do filtro de carvão
- 2 lâmpadas LED
- Filtros: Malha de Alumínio, 1

Ar limpo, mais rapidamente

Este exaustor filtra vapores e odores da cozinha rapidamente graças ao seu motor avançado, eficiente e potente.

Luzes LED para uma cozinha mais elegante

As lâmpadas LED consomem muito menos energia do que outras lâmpadas, com uma vida útil muito mais longa. Oferecem iluminação clara, que lhe permite ver todos os detalhes enquanto cozinha.



Filtragem máxima, sempre

Um filtro altamente funcional que elimina e remove gorduras e odores durante a cozedura. O filtro removível pode ser lavado na máquina de lavar loiça, garantindo a eficiência contínua do seu exaustor.

Um toque, controlo completo

Todas as funções do exaustor são podem ser controladas a partir de um único controlo eletrónico. O que significa que as configurações podem ser monitorizadas e ajustadas com apenas um toque. De forma precisa e intuitiva.

Product Specification

Cor	Inox	Nível de extração min. em recirculação, m3/h	295
Velocidades	3 + 1 Intensivo	Nível de extração máx. em recirculação, m3/h	430
Tipo de controle	Botões eletrônicos	Nível de extração em modo intensivo em recirculação, m3/h	435
Tipo de lâmpada	LED	Potência sonora min. em recirculação, dB(A)	62
Classe de eficiência energética	A	Potência sonora máx. em recirculação, dB(A)	74
Exaustores_Capacidade_Min_Max_Intensivo_m3h	300/580/700	PNC	942 022 568
Exaustores_Nível de Ruído_Min_Max_Intensivo_dB	54/67/70	EAN	7332543793624
Classe de filtragem de gorduras	D	Peso total (incluindo acessórios), kg	9
Distância mínima para cozinhar - Elétrico	50	Peso bruto (kg)	11.3
Distância mínima para cozinhar - Gás	57	Dimensions HxWxD in mm	331x540x300
Consumo de energia	55.2	Instalação	Grupo
Tamanho (cm)	54	Filtro para gorduras	1
Recirculação	Sim	Tipo de filtro	Rolo de Malha Alumínio
Evacuação externa	Sim	Comprimento do cabo, (m)	1.5
LightTemperature	3000	Saída de ar	150
Sem lâmpada	2	Voltagem, V	220-240
Ligação à Placa	Sim	Fusível mínimo requerido	Não
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	Classe A	Filtro para carvões	Acessório
Classe de eficiência de iluminação	A	Filtro	ECFB01

