

iQ500, Placa de indução, 60 cm,
Preto, Instalação na superfície
sem moldura
ED651HSC1E



- ✓ combiZone – Junta duas zonas de indução para cozinhar com recipientes grandes.
- ✓ fryingSensor Pro – Usufrua do prazer de cozinhar sem queimar a sua comida.
- ✓ Sistema cookConnect: controle sem esforço o exaustor através da placa de cozinhar.
- ✓ powerBoost: aumenta a potência de uma zona de indução até 50%.
- ✓ Temporizador com função de desligamento: desliga em segurança a zona de confeção ao acabar o tempo.

Equipamento interior

Technical data

Produto:Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de instalação: Integrar
Entrada de energia: Elétrica
Número de zonas que podem ser usados ao mesmo tempo: 4
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Largura:592 mm
Dimensões do produto: 51 x 592 x 522 mm
Dimensões do produto embalado: 130 x 750 x 600 mm
Peso líquido: 11.3 kg
Peso bruto: 13.6 kg
Indicador de calor residual: Separado
Localização do painel de controlo: Frente
Material da superfície da placa: Vitrocerâmica
Cor da superfície: Preto
Comprimento do cabo de ligação: 110.0 cm
Código EAN: 4242003935125
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz



Acessórios opcionais

HZ32WA00	Termosonda sem fios
HZ390090	Acessório para placas - Wok
HZ390210	Acessórios fogões/fornos eléctricos
HZ390220	Acessórios fogões/fornos eléctricos
HZ390230	Acessórios fogões/fornos eléctricos
HZ9ES100	Cafeteira para indução (4 chávenas)
HZ9FE280 :	
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	Conjunto de panelas, 4 peças
HZ9SE060	Conjunto de panelas, 6 peças

**iQ500, Placa de indução, 60 cm,
Preto, Instalação na superfície
sem moldura
ED651HSC1E**

Equipamento interior

- 60 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- combiZone
- : utilize recipientes maiores ao combinar duas zonas de cozedura clássicas numa só zona grande.
- Zona de cozedura frente esquerda: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm, 1.6 kW (potência máxima 2.2 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 180 mm, 2 kW (potência máxima 3.1 kW)

Conforto

- touchSlider+: controlo direto da potência através da barra tátil.
- Botão Favoritos: programe as suas definições mais utilizadas e active diretamente na sua placa através do botão favoritos (disponível através da app Home Connect).
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Função Manter quente através do botão Favoritos (programável na app Home Connect): um nível baixo pré-programado que mantém os seus pratos quentes.
- Programação do tempo: desliga a zona de cozedura após o tempo programado (por exemplo, ovos cozidos).
- Cronómetro (pode ser escolhido em substituição do temporizador para desligar) : emite um aviso após atingir o tempo programado (por exemplo para massas).
- O volume do som pode ser ajustado de acordo com as necessidades e preferências pessoais.

Poupança de tempo & eficiência

- Função powerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função shortBoost através do botão Favoritos (programável na app Home Connect): aquece a frigideira mais rápido do que no nível máximo standard, protegendo o seu revestimento.
- Função quickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função reStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Assistente de cozinha

- fryingSensor Pro (11 níveis de temperatura): evite um aquecimento desadequado com a regulação automática da temperatura do sensor integrado.
- Assistente de receitas: encontre facilmente as configurações mais adequadas para as suas receitas através da app Home Connect.

Conectividade

- Controlo Remoto através da app Home Connect: verifique se a sua placa está ligada, mesmo quando não está em casa, e encontre receitas e funções adicionais na app Home Connect.
- Sistema cookConnect: ativa automaticamente o exaustor quando liga a placa (apenas disponível em placas e exaustores com conexão WiFi).
- Smart Hood Automatic: o exaustor adapta automaticamente a sua potência baseando-se na informação que recebe da placa (apenas

disponível com a ligação a um exaustor conectável na app Home Connect).

- Smart Home trigger via Botão Favoritos (disponível através da app Home Connect): entre no universo inteligente da sua placa (requer acesso a serviço de parceiro).
- Aparelho atualizável (disponível através da app Home Connect): mantenha a sua placa sempre atualizada com a mais recente versão do seu software.

Design

- Design Biselado

Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Função pausa: suspende o processo de aquecimento, p.e. para abrir a porta da rua.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Corte de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 592 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 6.9 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).

iQ500, Placa de indução, 60 cm,
Preto, Instalação na superfície
sem moldura
ED651HSC1E

Desenhos à escala

Medidas em mm

A: Profundidade

Medidas em mm

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Espaço para
tem de estar

① É necess
espaço p

① Espaço para
tem de estar