

TCL

55C7L


LED Premium SQD-Mini



Até 100%
BT.2020 WCG

Ultimate Color

Espectro de cor alargado até
100% BT.2020



Contraste máximo

800 Dimming Zones



Brilho Máximo

HDR 2700 nits

Audio by
BANG&OLUFSEN

Som de Excelência

Áudio by BANG&OLUFSEN

144Hz

**Taxa de Atualização Nativa
de 144 Hz**

Maior fluidez de imagem



Processador TSR AiPQ

Otimização de imagens por IA Experiência Cinematográfica

Dolby
VISION·ATMOS

Dolby Vision e Atmos



Experiência de jogo premium

288 VRR Game Accelerator,
FreeSync Premium Pro, Game
Master



Informações básicas	
Tamanho	55
Resolução	3840×2160 (16:9)
Tipo de produto	SQD-MiniLED
Plataforma do Chassis	MT9653
DDR	3 GB
EMMC	64 GB
Escurecimento local	Sim
CPU	A73*4
SO	GTV
Sem fio	WiFi-5
Bluetooth	BT.5.4
Fonte de energia	CA 220V-240V 50/60Hz
Consumo de energia (TV ligada)	260W
Consumo de energia (em espera)	0,5 W
Eficiência Energética ECO	Sim

Especificação do painel	
Brilho (cd/m2)	Até 2700
Ângulo de visão (H/V) (célula aberta)	178°/178° (típ.)
Cor	1,07G 8 bits + FRC, Pontos Quânticos
Taxa de atualização (Hz)	144 Hz (VRR 48-288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gama de cores	100% BT2020

Fotografia	
Modo de imagem	Vívido, Padrão, Desporto, Modo Filmmaker, Filme, Jogo, PC, Inteligente
Certificação de Imagem	HDR10+, HLG, HDR, Dolby Vision IQ, IMAX, FreeSync Premium Pro

Áudio	
Recurso especial	Bang & Olufsen
Configuração de canal	/
Potência de saída de áudio (THD=7%)	/
Modo de som	Filme, Discurso, Música, Jogo, Noite, Desporto, Personalizado
Certificação de áudio	B&O, Dolby Atmos, DTS:X

Característica	
Assistente Google	Entrada de voz mãos-livres através do microfone incorporado.
Método de entrada	T-IME, Gboard, Teclado Remoto Virtual
HDMI CEC	Sim
Autenticação de ligação	Airplay2
Apenas para programação DTV	Guia Eletrónico de Programação (EPG), Legendas, Controlo Parental

Especificação Multimédia (USB)	
Música	MP3, MKV, WMA, AVI
Fotografia	codec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Descodificador de vídeo multimédia	H. 264, H. 265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Formato de vídeo até	Até 4K a 60Hz
Rato/Teclado USB	Sim

Acessório	
Manual de Operação	Inglês (padrão)
Comando e pilhas	RC833A (com 2 pilhas AAA)
Base integrada na embalagem	Sim
Cabo de alimentação CA	1 unidade
Outro	/

Dimensões e Peso	
Dimensões do conjunto com suporte (LxAxP)	1226*760*270
Dimensões do conjunto sem suporte (LxAxP)	1226*710*56
Suporte (Básico) (LxP)	315*270
Suporte ajustável	Altura
Largura ajustável	/
Altura ajustável	30 mm
Suporte de chão	Não
Conjunto de pesos com suporte	14.5
Conjunto de pesos sem suporte	13.3
Peso bruto com embalagem (kg)	19 (sem palete)
Dimensões da caixa (C x L x A) (mm)	1400*150*875 (sem palete)
Carregamento de contentores --- 20 pés (unidades)	126 (sem palete)
Carregamento de contentores --- 40 pés (unidades)	254 (sem palete)
Carregamento de contentores --- 40 pés de altura (unidades)	380 (sem palete)
Montagem VESA	WM33-75/WM54A-85 (ultrafino)
Especificação VESA (mm)	300*300(WM33-75)/700(WM54A-85)

EAN	
Número EAN	5901292529956