


TCL

115RM9L

O padrão de referência para televisores RGB-Mini LED.



Ultimate Color

Amplio Espectro de cores
100% BT.2020



Controlo de Luz Benchmark

16848 Zonas de Cor
Precisas



Brilho de Referência

HDR 9000

Audio by
BANG & OLUFSEN

Som Cinematográfico

Áudio by Bang & Olufsen



Painel de Referência

Painel WHVA 2.0 Ultra



Processador TSR AiPQ

Otimização de imagens por IA



Design de Referência

Design Fino - ZeroBorder


Google TV

Google TV

Sistema intuitivo

Informações básicas

Tamanho	115
Resolução	3840×2160 (16:9)
Tipo de produto	MiniLED RGB
Plataforma do Chassis	MT9655
DDR	3 GB
EMMC	64 GB
Escurecimento local	Sim
CPU	A73*4
SO	GTV
Sem fio	Wi-Fi 6
Bluetooth	BT.5.4
Fonte de energia	CA 220V-240V 50Hz
Consumo de energia (TV ligada)	880W
Consumo de energia (em espera)	0,5 W
Eficiência Energética ECO	Sim

Especificação do painel

Brilho (cd/m2)	9.000 nits
Ângulo de visão (H/V) (célula aberta)	178°/178° (tip.)
Cor	1,07G 8 bits + FRC, Pontos Quânticos
Taxa de atualização (Hz)	144 Hz (VRR 48-288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gama de cores	BT2020 100% (Proporção de área)

Fotografia

Modo de imagem	Modo Vivo / Padrão / Desporto / MODO CINEASTA / Filme / Jogo / PC / Inteligente
Certificação de Imagem	HDR / HDR10+ / HLG / Dolby Vision IQ / IMAX Enhanced / FreeSync Premium Pro

Áudio

Recurso especial	Bang & Olufsen
Configuração de canal	/
Potência de saída de áudio (THD=7%)	/
Modo de som	Filme / Música / Discurso / Jogo / Desporto / Noite / Personalizado
Certificação de áudio	Dolby Atmos/DTS:X

Característica

Assistente Google	Entrada de voz mãos-livres através do microfone incorporado.
Método de entrada	T-IME, Gboard, Teclado Remoto Virtual
HDMI CEC	Sim
Autenticação de ligação	Airplay2
Apenas para programação DTV	Guia Eletrónico de Proteção da Informação (EPG), Legendas, Controlo Parental

Especificação Multimédia (USB)

Música	MP3, MKV, WMA, AVI
Fotografia	JPEG/PNG/BMP/HEIF
Descodificador de vídeo multimédia	H. 264, H. 265, MPG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Formato de vídeo até	Até 4K a 60Hz
Rato/Teclado USB	Sim

Acessório

Manual de Operação	Inglês (padrão)
Comando e pilhas	RC933B (com 2 pilhas AAA)
Base integrada na embalagem	Sim
Cabo de alimentação CA	1 unidade
Outro	/

Dimensões e Peso

Dimensões do conjunto com suporte (LxAxP)	2566*445*1508
Dimensões do conjunto sem suporte (LxAxP)	2566*57*1471
Suporte (Básico) (LxP)	2055*445
Suporte ajustável	Altura
Largura ajustável	/
Altura ajustável	1508/1538
Suporte de chão	Sim
Conjunto de pesos com suporte	99.8
Conjunto de pesos sem suporte	98.3
Peso bruto com embalagem (kg)	229.3 (com palete + estrutura em madeira)
Dimensões da caixa (C x L x A) (mm)	2895*355*1840 (com palete + estrutura em madeira)
Carregamento de contentores --- 20 pés (unidades)	12 (com palete + estrutura em madeira)
Carregamento de contentores --- 40 pés (unidades)	24 (com palete + estrutura em madeira)
Carregamento de contentores --- 40 pés de altura (unidades)	24 (com palete + estrutura em madeira)
Montagem VESA	WM34A-115/WM54A-115 (ultrafino)
Especificação VESA (mm)	1000*600(WM34A-115)

EAN

Número EAN	5901292529840
------------	---------------