

TCL

98A400U

QD-Mini LED TV Com Art for Life



QD-Mini LED

QLED-Mini LED Dimming

Pretos mais profundos, brilho mais intenso




Controlo de Luz Benchmark

1344 Dimming Zones Precisas




Brilho Máximo

HDR 2500 nits




Art for Life

Além do ecrã, além da imaginação



Taxa de Atualização Nativa de 144 Hz

Maior fluidez de imagem



Processador TSR AiPQ

Otimização de imagens por IA

ONKYO

Sistema de Som ONKYO 2.1 Hi-fi

Definição do standard de som cinematográfico

Dolby
VISION-ATMOS

Dolby Vision Atmos

Experiência Cinematográfica

Informações básicas

Tamanho	98
Resolução	3840x2160 (16:9)
Tipo de produto	QD-MiniLED
Plataforma do Chassis	MT9653
DDR	3 GB
EMMC	64 GB
Escurecimento local	Sim
CPU	64 bits A73*4 @1,39 GHz máx.
SO	GTV
Sem fio	WiFi-5
Bluetooth	BT.5.4
Fonte de energia	CA 220V-240V 50/60Hz
Consumo de energia (TV ligada)	420W
Consumo de energia (em espera)	0,5 W
Eficiência Energética ECO	Sim

Especificação do painel

Brilho (cd/m2)	600 (típico); 2500 (pico)
Ângulo de visão (H/V) (célula aberta)	178°/178° (típ.)
Cor	1,07G 8 bits + FRC, Pontos Quânticos
Taxa de atualização (Hz)	144 Hz (VRR 48-288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gama de cores	93% DCI-P3

Fotografia

Modo de imagem	Padrão, Desporto, Filme, Inteligente, IMAX
Certificação de Imagem	HDR10+, HLG, HDR, Dolby Vision IQ, FreeSync Premium Pro, IMAX

Áudio

Recurso especial	Sistema de áudio ONKYO
Configuração de canal	2.0CH
Potência de saída de áudio (THD=7%)	2*10W
Modo de som	Dinâmico, Padrão, Filme, Música, Voz, Jogo, Desporto
Certificação de áudio	Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X

Característica

Assistente Google	Entrada de voz mãos-líves através do microfone incorporado.
Método de entrada	T-IME, Gboard, Teclado Remoto Virtual
HDMI CEC	Sim
Autenticação de ligação	Airplay2
Apenas para programação DTV	Guia Eletrónico de Proteção da Informação (EPG), Legendas, Controlo Parental

Especificação Multimédia (USB)

Música	MP3, MKV, WMA, AVI
Fotografia	codec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Descodificador de vídeo multimédia	H. 264, H. 265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Formato de vídeo até	Até 4K a 60Hz
Rato/Teclado USB	Sim

Acessório

Manual de Operação	Inglês (padrão)
Comando e pilhas	RC833A (com 2 pilhas AAA)
Base integrada na embalagem	Sim
Cabo de alimentação CA	1 unidade
Outro	/

Dimensões e Peso

Dimensões do conjunto com suporte (LxAxP)	2180*1280*420
Dimensões do conjunto sem suporte (LxAxP)	2180*1250*44,5
Suporte (Básico) (LxP)	1661x420
Suporte ajustável	Altura
Largura ajustável	/
Altura ajustável	1280/1310
Suporte de chão	Não
Conjunto de pesos com suporte	53.7
Conjunto de pesos sem suporte	52.7
Peso bruto com embalagem (kg)	74.2
Dimensões da caixa (C x L x A) (mm)	2384*1430*190 (sem palete)
Carregamento de contentores --- 20 pés (unidades)	24 (com palete)
Carregamento de contentores --- 40 pés (unidades)	60 (com palete)
Carregamento de contentores --- 40 pés de altura (unidades)	60 (com palete)
Montagem VESA	WM54A-115
Especificação VESA (mm)	1400/WM54A-115

EAN

Número EAN	5901292531928
------------	---------------