


Sistema SensiCare, cuidado perfecto para tu ropa del día a día

Las lavadoras PerfectCare 600 de carga superior con sistema SensiCare ajustan la duración del ciclo dependiendo de la carga, utilizando solo el agua, el tiempo y la energía necesaria para cuidar perfectamente de todas tus prendas. Tu ropa como nueva el doble de tiempo.

Lavadora de carga superior SensiCare de 7 kg a 1.200 rpm, con función Time Manager, autoposicionamiento del tambor, Display LCD Medio, inicio diferido, función SoftPlus, cajón FlexiDose, apertura suave del tambor y certificado Woolmark Green

Ventajas y características

Sistema SensiCare - Cuidado personalizado en menos tiempo

Nuestro sistema SensiCare calcula el volumen de cada carga y ajusta automáticamente las condiciones de cada ciclo para lavar la ropa exactamente el tiempo necesario. Evitando el lavado en exceso para que la ropa mantenga el color y el aspecto del primer día durante mucho más

Cada fibra protegida, todas tus prendas más suaves

Con el programa SoftPlus, la ropa queda suave y huele a fresca durante más tiempo. Diluye y distribuye uniformemente el suavizante en el tambor antes del aclarado final cuidando de cada fibra de los tejidos como realmente se merecen.


Ahorra tiempo y energía

Lavado de bajo consumo gracias a la función Eco TimeManager. Ahorra recursos adaptando la duración de cada ciclo de lavado a tus necesidades, sin tener que renunciar a la calidad de los resultados. Disfruta de un lavado a fondo respetando el medioambiente.


El programa Higiene elimina el 99,99 % de virus y bacterias*

El programa Higiene, certificado por Swisstat, combina un ciclo de lavado y vapor para eliminar más del 99,99 % de las bacterias y virus* a más de 60 °C. Los niveles de polen y alérgenos también se reducen para obtener una ropa más limpia después de cada lavado.

* Probado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y bacteriófagos MS2 en ensayos externos realizados por Swisstat Testmaterialien AG en 2021 (Informe de ensayo n.º 202120117)


SoftOpening, apertura suave de fácil acceso a la carga y descarga

Carga y descarga fácilmente tu ropa con nuestro sistema de apertura suave. La tapa con pulsador y las puertas internas del tambor hacen el acceso simple y seguro. Y como la abertura está en la parte superior, ves claramente el contenido.

- Lavadora de Carga Superior
- Motor: Inverter
- Nº de funciones: 8
- Opciones adicionales:
- Display LED Medio
- Dispensador: Apto para detergente líquido
- Dispositivo antifugas: Presostato
- Medidas (mm): 890 Alto x 400 Ancho x 600 Fondo

Especificaciones de producto

PNC	913 148 475	Consumo de energía del programa eco en kWh por ciclo (EU 2017/1369)	0.447
EAN	7333394058603	Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369)	0.50
Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369)	7.0	Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369)	0.5
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	A	Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	45
Nº Registro EPREL	1895986	Consumo de energía ponderado en kW/h por 100 ciclos de lavado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	45
Certificado Woolmark	Woolmark Blue	Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	B
Posicionamiento del tambor	Electrónico	Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a capacidad nominal (EU 2017/1369)	3:25
Motor	Inverter	Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a media capacidad (EU 2017/1369)	2:40
Lista de Programas	Vapor antialergias, Algodón , Delicados, Ropa vaquera, Edredón, Eco a 40°-60°, Outdoor, Rápido 14 min, Aclarado , Seda, Centrifugado/Drenaje, Ropa Deportiva, Sintéticos, Lana	Emissiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	C
Funciones	Inicio diferido, Aclarado extra, Prelavado, Suave plus, Centrifugado, Inicio/Pausa, Selección de temperatura, TimeManager	Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	78
Aqua Control	No	Instalación	de libre instalación
Color	Blanco	Alto (mm)	890
Panel	Display LED Medio	Ancho (mm)	400
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	51.9	Fondo (mm)	600

