



- + Capacidad: 44 botellas*
- + App Vinotag 
- + Instalación: independiente y empotrada bajo encimera
- + Diseño: cuerpo negro y marco de puerta de cristal orgánico negro
- + Sistema de refrigeración: compresor
- + Tipo de refrigeración: frío ventilado
- + Rango de funcionamiento: 5°C-20°C
- + Control electrónico
- + Termómetro electrónico con pantalla blanca Luz
- + LED blanca con interruptor
- + Humedad regulada: depósito de mantenimiento de humedad
- + 1 puerta acristalada reversible, triple acristalamiento de vidrio templado gris con tratamiento anti-UV

Bandejas de madera sobre guías telescópicas
para facilitar el acceso a las botellas

Gracias a **las alarmas de puerta y temperatura**, podrá ofrecer a sus botellas de vino la mejor protección posible.

Gracias a **sus dos zonas de temperatura**, puede poner sus botellas a temperatura ambiente y a temperatura de servicio simultáneamente.

Un **discreto tirador** bajo la encimera para integrarse perfectamente en cualquier cocina.

Una **rejilla extraíble** para adaptarse a cualquier zócalo perforado. (Total de 7,5 cm)

Puerta reversible.



Éco-responsabilité

Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de ensayo estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso y de la ubicación del aparato.

Este dispositivo está diseñado para utilizarse en un rango de temperatura ambiente de 10°-32°C.

Este aparato sólo sirve para conservar y almacenar vino.

El abuso del alcohol es peligroso para la salud y debe consumirse con moderación.

* Capacidad basada en botellas bordelesas tradicionales de 75 cl y medida con 4 estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.

** Gracias a la aplicación Vinotag®, podrá llevar un registro digital de su bodega y recibir alertas cuando sus vinos alcancen su punto álgido. En colaboración con Vivino, escanea tu botella para acceder a su tarjeta de vino precargada.

AVU50S82

Vinoteca de una zona de temperatura
Gama encastre bajo encimera



> EQUIPO PRINCIPAL

- 4 bandejas de madera deslizantes (haya)
- 1 bandeja de madera fija
- 4 pies regulables (altura 7 cm)
- Sistema antivibración
- Rejilla de ventilación extraíble

> DATOS TÉCNICOS

- Clase energética: F
- Consumo anual de electricidad: 105 kWh
- Clase climática: SN
- Nivel de ruido: 38 dB
- IEE: 123,9
- Tensión: 220-240 V
- Potencia: 80 W
- Categoría: 2 - Bodega
- Tipo de gas: R600a

> SEGURIDAD

- **Alarmas visuales y acústicas:** le avisan de cualquier condición de funcionamiento del dispositivo que requiera su atención.

> APLICACIÓN DE VINOTAG

Aplicación gratuita de gestión de vinotecas. Acceda a una representación digital de su vinoteca y a un registro detallado de su contenido.

> ACCESORIOS COMPATIBLES

Sólo disponibles como piezas de recambio

> DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (AnxPrxAI cm)	65 x 61 x 85
:	:
Dimensiones netas (AnxPrxAI cm)	59,5 x 57,4 x 81,7
:	:
Peso bruto (kg)	: 46,00
Peso neto (kg)	: 42,00
Camión completo (UVC)	: 0
Contenedor (UVC) 20'	: 0
	40' : 0
	40' HC : 170

Cod EAN: 3595320108071