



## MILLESIME140DB



Vinoteca de envejecimiento

Libre instalación

### INFORMACION GENERAL

Número de botellas : 138

Número de zonas : 2

Rango de temperatura ajustable : 5-20°C

Nivel sonoro : 37dB

Clase energética : F

Clase climática : SN/ST (10-38)

Compatible con Vinotag : Sí


Conexión Wifi : Sí



### Descripción del producto

**Envejecimiento y seguridad:** La vinoteca de doble zona de temperatura MILLESIME140DB reproduce las condiciones de conservación de una bodega subterránea natural para conservar cuidadosamente sus añadas hasta su máximo apogeo. Protección contra la luz, higrometría natural, renovación del aire, ausencia de vibraciones y temperatura constante se combinan para garantizar el envejecimiento óptimo de sus grandes vinos. Equipado con una función de invierno, sus botellas están protegidas y la temperatura interior controlada a pesar de un entorno no favorable. Alarmas de temperatura, un triple acristalamiento Low Eglass con tratamiento anti-UV y una cerradura garantizan la seguridad de su colección.

**Equipamiento y conectividad:** la iluminación LED lateral realza la colección sin alterar su envejecimiento. Almacenado o expuesto en bandejas de madera maciza exótica (sapelli), multiformato. Control remoto de los parámetros de su vinoteca (temperatura, iluminación) en cualquier momento desde su smartphone a través de la aplicación Vinotag®. La conectividad con la aplicación Vinotag® también ofrece acceso a una representación digital de la vinoteca y a un registro detallado de su contenido.



#### CONTROL A DISTANCIA

Con una conexión wifi, gestione de forma remota la temperatura, iluminación y alarmas.




#### BANDEJA MULTIFORMATO

Guarde todos sus tipos de vino en la misma bandeja (Bordeaux, Champenoise, Alsacienne)



#### DOBLE ZONA DE TEMPERATURA

Guarde todos sus vinos a la temperatura adecuada en una misma vinoteca



#### ILUMINACIÓN LED LATERAL

Exponga sus vinos con iluminación LED lateral interior (de arriba a abajo de la vinoteca)

# MILLESIME140DB

EAN-13 - 3541362311290

## Capacidad y Temperatura

- **Número de botellas: 138**
  - Zona superior : 66
  - Zona inferior : 72
- **Rango de temperaturas: 5-20°C**
  - Zona superior : 5-12°C
  - Zona inferior : 12-20°C

## Puerta

**Color de la puerta :** Negro  
**Color del cristal de la puerta :** gris  
**Número de capas de vidrio :** 3  
**Anti-UV :** Sí  
**Vidrio Low-e :** Sí  
**Vidrio templado :** Sí  
**Cerradura :** Sí  
**Puerta reversible :** NO  
**Tipo de tirador :** Integrada  
**Bisagra pantógrafo :** NO  
**Cierre automático :** NO

## Seguridad

**Alarma :** Temperatura  
**Función invierno :** Sí  
**Bloqueo para niños :** Sí

## Datos logísticos

**Dimensiones Netas (Anc x Pro x Alt) :**  
59.5 x 69.6 x 125.0  
**Dimensiones Embalaje (Anc x Pro x Alt) :**  
66.0 x 75.5 x 132.5  
**Peso neto (kg) :** 78.0  
**Peso bruto (kg) :** 82.0

## Datos técnicos

**Clase energética :** F  
**Consumo anual (KWh/a) :** 118 KWh/a  
**Clase climática :** SN/ST (10-38)  
**Nivel sonoro :** 37dB / C  
**Índice de eficiencia energética :** 123 %  
**Potencia :** 70.00 W  
**Tensión :** 220-240 V  
**Longitud del cable de alimentación :** 138 cm  
**Tipo de enchufe :** Tipo E  
**Tipo de gas :** R600a  
**Carga de gas :** 42 g  
**Tipo de compresor :** estándar  
**Sistema de refrigeración principal :** Ventilado  
**Filtro de carbón :** 1  
**Sistema antivibración :** Sí  
**Pies ajustables :** 2 / 1.5 cm  
**Ruedas :** Sí

## Luz

**Fuente de luz :** LED  
**Color(es) de la luz :** Blanco Frío  
**Luz regulable :** No  
**Interruptor de luz :** Sí  
**Opción de luz permanente :** Sí

**Unds por 20' :** 0  
**Unds por 40' :** 0  
**Unds por HC:** 108  
**Código aduanero :**

# MILLESIME140DB

EAN-13 - 3541362311290



## Accesorios

- 2 bandejas, sappei, deslizante (STANDARDMIL)
- 2 bandejas, sappei, deslizante (LATERALMIL)
- 1 filtro de carbón, (FILTRE5)

**Referencias de accesorios compatibles :** PIERREDELAVE, BOITEPOURPIERRES, PRESENTATIONMIL, STANDARDMIL, FILTRE5, LATERALMIL

## Ubicación e Integración

**Advertencias de instalación :** Esta unidad está diseñada para libre instalación únicamente, debe poder ventilar. Nunca debe encastrarse.

