



PRO160FRESH



Vinoteca servicio 0°C - 18°C

Libre instalación

INFORMACION GENERAL

Número de botellas : 152

Número de zonas : 1

Rango de temperatura ajustable : 0-18°C°

Nivel sonoro : 39dB

Clase energética : C

Compatible con Vinotag : SÍ

Descripción del producto

ESPECIAL PARA BLANCOS, CAVAS Y CHAMPAGNES: La vinoteca PRO160FRESH de la gama profesional PRO de La Sommelière, ofrece un amplio rango de temperatura de 0 a 18 °C, ideal para conservar vinos blancos, cavas y champagnes.

ALMACENAMIENTO OPTIMIZADO: Equipada con 15 estantes deslizantes, la vinoteca PRO160FRESH puede almacenar hasta 152 botellas tipo Burdeos de 75 cl. Los estantes, sobre **raíles extraíbles**, permiten acceder a las botellas con total facilidad y seguridad. Además, su diseño ergonómico presenta los vinos en posición horizontal, facilitando la lectura de las etiquetas y la rápida identificación de cada botella.

PRESTACIONES: Temperatura regulada mediante termómetro electrónico con ajuste preciso grado a grado; sistema de filtración y ventilación con filtro de carbón activo; control de la humedad entre el 50 % y el 80 %; protección contra la luz y sistema antivibraciones que garantizan el buena conservación de sus botellas.

CALIDAD PROFESIONAL: Cómodo tirador, cerradura, bandejas deslizantes y compatibilidad con la aplicación Vinotag®

BANDEJAS DESLIZANTES

Bandejas deslizantes metálicas para botellas en etiquetas vista

ILUMINACIÓN LED LATERAL

Exponga sus vinos con iluminación LED lateral interior (de arriba a abajo de la vinoteca)

CERRADURA

Asegure su colección de vinos en cualquier momento

VISTA DE ETIQUETAS

Resalte su colección de vinos con bandejas para botellas en horizontal.

PRO160FRESH

EAN-13 - 3541362503206

Capacidad y Temperatura

- **Número de botellas: 152**
- **Rango de temperaturas: 0-18°C°C**

Puerta

Color de la puerta : Negro
Color del cristal de la puerta : Transparente
Número de capas de vidrio : 2
Vidrio templado : Sí
Cerradura : Sí
Puerta reversible : NO
Tipo de tirador : barra de tracción
Bisagra pantógrafo : NO
Cierre automático : NO
Dimensiones de la puerta (AnxPrxAl) : 59.5x43x188.2

Seguridad

Alarma : Temperatura
Función invierno : Sí
Bloqueo para niños : Sí
Memoria de temperatura : Sí

Datos logísticos

Dimensiones Netas (Anc x Pro x Alt) :
59.5 x 70.0 x 188.2
Dimensiones Embalaje (Anc x Pro x Alt) :
66.0 x 77.0 x 195.7
Peso neto (kg) : 114.3
Peso bruto (kg) : 121.9

Datos técnicos

Clase energética : C
Consumo anual (KWh/a) : 511 KWh/a
Nivel sonoro : 39dB / C
Índice de eficiencia energética : 27.7 %
Potencia : 100.00 W
Tensión : 220-240 V
Longitud del cable de alimentación : 180 cm
Tipo de enchufe : Tipo E
Tipo de gas : R600a
Carga de gas : 50 g
Tipo de compresor : estándar
Sistema de refrigeración principal : Ventilado
Material del evaporador : Aluminio
Número de evaporadores : 1
Filtro de carbón : 1
Pies ajustables : 3 / 1 cm
Ruedas : Sí

Luz

Fuente de luz : LED
Color(es) de la luz : Blanco Frío
Luz regulable : No
Interruptor de luz : Sí
Opción de luz permanente : Sí

Unds por 20' : 24
Unds por 40' : 54
Unds por HC : 54
Código aduanero :

PRO160FRESH

EAN-13 - 3541362503206



Accesorios

- 15 bandejas metálicas etiquetas vista, deslizantes sobre railes extraíbles.

Ubicación e Integración

Advertencias de instalación : Esta unidad está diseñada para libre instalación únicamente, debe poder ventilar. Nunca debe encastrarse.