

FE3W - ES50/80/100V



Shock Proof

Garantía de seguridad para todos los usuarios



DualEnamel™ Heating Tech

Depósito y elemento calefactor esmaltados de alta calidad, resistentes a la corrosión y de alto rendimiento. Rendimiento de calentamiento constante que mantiene el agua limpia y saludable.



3kW Twin Power

Proporciona un suministro continuo de agua caliente para satisfacer la elevada demanda de los hogares.



Wi-Fi



ErP Class B




Multiposición (V/H)



Baño Personalizado



Sistema antibacteria




AI Anodo Anticorrosión

Anticorrosión de por vida, garantizada para durar sin sustituirse, proporcionando agua caliente continua, limpia y saludable.

Indicador MAX
Indicador ECO
Indicador BPS



Panel de control



Modelo	ES50V-FE3W	ES80V-FE3W	ES100V-FE3W
Tipo de instalación	Vertical + Horizontal	Vertical + Horizontal	Vertical + Horizontal
Método de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Volumen del depósito (L)	46	74	93
Material del depósito interior	Esmaltado	Esmaltado	Esmaltado
Material exterior	PCM	PCM	PCM
Material de la resistencia	Enamel	Enamel	Enamel
Tensión/Frecuencia nominal (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potencia nominal (W)	3000	3000	3000
Temperatura nominal (°C)	75	75	75
Presión nominal (bar)	8	8	8
Grado de resistencia al agua	IPX4	IPX4	IPX4
Dimensiones netas An*Pr*Al (mm)	530*320*745	530*320*1070	530*320*1312
Dimensiones brutas An*Pr*Al (mm)	610*410*860	610*410*1178	610*410*1383
Peso neto (kg)	25	34	40
Peso bruto (kg)	28	38	44
Eficiencia energética	B	B	B
Carga.40HQ	318	212	185