

**Extrae eficazmente los olores del aire de la cocina**

Las campanas extractoras de la Serie 500 ExtractionTech Plus ofrecen una limpieza rápida y completa del aire de la cocina gracias a su potente motor. Eliminan sin esfuerzo hasta los olores de cocina más fuertes para disfrutar de un ambiente fresco cada vez que cocines.

Campana Decorativa Beta de 60 cm, Pulsadores de control, 3 niveles de potencia, Potencia Máx 600 m³/h, Potencia sonora mínima 68 dB(A), Iluminación LED, INOX, Clase C

Ventajas y características**ExtractionTech Plus: extracción de olores de alto rendimiento**

Las campanas ExtractionTech Plus garantizan que tu cocina se mantenga con un aroma fresco y limpio cada vez que cocinas. El motor de alto rendimiento limpia a fondo el aire y elimina los olores para lograr un mejor entorno de cocción.

Aporta luz a tu cocina con el sistema Pure Illumination

Nuestro sistema Pure Illumination ofrece una iluminación intensa y duradera para que disfrutes de la máxima visibilidad mientras cocinas. Las luces LED de bajo consumo iluminan toda la superficie de cocina, lo que te permitirá ver perfectamente cada detalle mientras preparas la

Filtro de grasa con un rendimiento fiable

Consigue un filtrado de grasa eficaz. Se ha diseñado pensando en la comodidad, y puede lavarse fácilmente a mano o en el lavavajillas para que tu cocina esté siempre limpia y la campana funcione a la perfección.

- Tipo de campana: Decorativa de 60 cm
- Filtro(s) de carbón: Incluido ECFB01ST; larga duración: Opcional ECFBPL02; PRO opcional: No lleva
- 2 Luces LED de 6.3 W
- Niveles de Potencia: 3
- Extracción (Máx/Mín): 600 m³/h / 295 m³/h
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido.

Especificaciones de producto

PNC	942 022 024	Eficiencia de filtrado de grasas (%)	75.1
EAN	7332543614639	Clase de eficiencia del filtrado de grasas	C
Nº Registro EPREL	50390	Potencia mínima	295 m3/h
Panel de control	Pulsadores mecánicos	Potencia máxima	600 m3/h
Color	Inox antihuellas	Nivel de ruido mínimo	51 dB(A)
Color del panel	Inox antihuellas	Consumo en modo Apagado (W)	0.01
Chimenea	Incluida	Absorción del motor, W	210
Válvula antirretorno	No	Presión Máx, Pa	435
Nº de velocidades	3	Filtro de carbón	Incluido
Hob2Hood	No	Filtro de carbón OdourClean Estándar	ECFB01ST
Salida de aire (mm)	150	Filtro de larga duración OdourCleanPlus	ECFBPL02
Dist. instalación placa eléctrica	50	Tipo de filtro de grasa	Malla de aluminio
Dist. instalación placa gas	65	Filtros de grasa incluidos	2
Nivel de ruido máximo	68 dB(A)	Ind. de saturación filtro grasa	No
Consumo energético anual (kWh/año)	97.4	Peso bruto	14.5
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	415	Peso neto con todos los accesorios: (kg)	12.1
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	250	Alto Máx.	1180
Clase	C	Alto (mm)	563
Índice de eficiencia fluodinámica	15.3	Ancho (mm)	598
Clase de eficiencia fluodinámica	D	Fondo (mm)	450
Eficiencia lumínica (lux/W)	42.2222222222222	Nº de motores	1
Clase de eficiencia lumínica	A		

