

iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass black printed LC91KLT60



Accesorios opcionales

- LZ11BKV16
- LZ11BKS11 Set de recirculacion regenerativo
- LZ11BKR11 Kit recirc. larga duración
- LZ11BKP11 Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
- LZ11BKI16
- LZ11BKB16
- LZ10BXL61 Tubo telescópico pared 1,5 m
- LZ10BXXK61
- HEZG9AS00S

Equipamiento

Datos técnicos

- Tipología : Wall-mounted
- Longitud del cable de alimentación eléctrica : 130,0 cm
- Altura del conducto decorativo : 420-663/457-750 mm
- Altura del producto, sin conducto decorativo : 450 mm
- Peso neto : 26,4 kg
- Tipo de control : Electrónica
- Número de niveles de extracción : 3 niveles + 2 intensivos
- Potencia máxima de extracción de aire : 441 m³/h
- Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo : 944 m³/h
- Máxima extracción de aire en recirculación : 437 m³/h
- Máxima extracción de aire en nivel intensivo : 1007 m³/h
- Número de lámparas : 2
- Nivel de contaminación acústica : 51 dB(A) re 1 pW
- Diámetro de la salida de aire : 150 mm
- Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable
- Filtro de carbón activo : No
- Tipo de extracción : Convertible
- Accesorios opcionales : HEZG9AS00S, LZ10BXXK61, LZ10BXL61, LZ11BKB16, LZ11BKI16, LZ11BKP11, LZ11BKR11, LZ11BKS11, LZ11BKV16
- Tipo de filtro antigrasa : Casete multicapa
- Potencia de conexión : 250 W
- Intensidad corriente eléctrica : 10 A
- Tensión : 220-240 V
- Frecuencia : 50; 60 Hz
- Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
- Tipo de instalación : Montaje en pared
- Material del cuerpo : Cristal, Esmaltada
- Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
- Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) : x x
- Dimensions of the packed product : 30.31 x 28.74 x 48.42
- Net weight : 58,000 lbs
- Gross weight : 83,000 lbs
- Ubicación del motor : Motor integrado en el cuerpo de la campana
- Válvula antirretorno : Si
- Longitud del cable de alimentación eléctrica : 130,0 cm
- Dimensiones del producto : 892-1185 x 890.0 x 447.0 mm
- Medidas del producto embalado : 770 x 730 x 1230 mm
- Peso neto : 26,4 kg
- Peso bruto : 37,7 kg
- Desconexión automática temporizada : 10 min

