



Rendimiento profesional gracias a una mayor superficie de cocción

La mayor superficie de cocción de esta placa te ofrece el espacio que necesitas para cocinar como un profesional, especialmente cuando se requieren sartenes más grandes y especializadas.

Placa vitrocerámica Serie 3000 Radiant de 60 cm, 3 zonas: 1 zona doble 27 cm, controles (0 - 9) con temporizador individual, indicadores de calor residual, avisador acústico, sin marco

Ventajas y características

Temporizador ajustable con avisador, hasta 99 minutos

El temporizador, que dura hasta 99 minutos, permite ajustar el tiempo de funcionamiento de la zona de cocción, y también, actúa como minutero cuando no se esté usando la placa en sí.

Ajustes precisos con un solo toque

El panel de control de esta placa permite seleccionar fácilmente la temperatura exacta. Basta con tocar suavemente el nivel de potencia adecuado en el mando deslizante y la potencia calorífica se ajustará al instante siguiendo nuestras instrucciones.

La eficaz placa de fuegos que le protege de quemaduras

Gracias a su indicador de calor residual especialmente diseñado, esta encimera le mostrará si sigue caliente, protegiéndole de quemaduras.

-
- Función de temporizador
 - Desconexión automática
 - Zona trasera izq. (W/mm): 1200 W / 145 mm
 - Zona frontal izq. (W/mm): 1800 W / 180 mm
 - Zona frontal der. (W/mm): 1700 / 2700 W / 210 / 270 mm

Especificaciones de producto

PNC	949 493 070	Cronómetro	No
EAN	7333394142166	Temporizador	Sí
Tipo	vitrocerámica	Función PowerBoost	No
Tamaño (cm)	60	Indicador de calor residual	Sí
Mandos de control	Táctil independiente	Encendido electrónico	No
Estética	Sin marco	Gas butano/propano	Solo funciona con gas natural
Dimensiones	590x520	Termopar	No
Ancho hueco (mm)	560	Color	Negro
Fondo hueco (mm)	490	Frecuencia (Hz)	50-60
Conexión Hob2Hood	No	Longitud del cable (m)	1.5
Cocción Asistida	No	Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
Voltaje (V):	220-240/400V2N	Peso bruto	8.5
Potencia total (W)	5700	Peso neto con todos los accesorios: (kg)	7.6
Zona cocción frontal dcho.	1700 /2700 W / 210 / 270 mm	Profundidad del embalaje	600
Zona cocción frontal izdo.	1800 W / 180 mm	Altura del embalaje	125
Zona cocción posterior izdo.	1200 W / 145 mm	Volumen del paquete en litros	50.85
Funciones de control	Indicador de calor residual de un nivel, Avisador acústico, Avisador de minutos, Temporizador	Anchura del embalaje	678
Seguridad de la placa	Desconexión automática		
Avisador acústico	Sí		
Bloqueo de seguridad	No		
PowerSlide	No		
Función Puente	No		
Función Pausa	No		

