



Cocción rápida, potente, precisa y energéticamente eficiente.

Las placas de inducción de la Serie 5000 con Powerboost calientan la sartén directamente y alcanzan la temperatura deseada el doble de rápido que con una placa radiante. La respuesta a los cambios en el panel de control también es rápida y precisa.

Placa de inducción de la Serie 5000 Fast&PowerFul de 60 cm de 3 zonas (28 cm, 21 cm y 14,5 cm), zona de 5,2 kW, controles individuales (0-14) con 3 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el control automático de una campana compatible, doble biselado en

Ventajas y características

Powerboost: calienta aún más rápido y de manera más eficiente



Powerboost acelera aun más el calentamiento ya de por sí rápido de las placas de inducción sin dejar de ser altamente eficiente.

Hob2Hood®: La campana extractora manos libres



La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa

Menos pasos y mayor control con los controles Direct Touch




La interfaz de usuario con controles Direct Touch utiliza números intuitivos del 1 al 14 para que puedas ajustar fácilmente la temperatura adecuada sin tener que alternar entre los botones de «más» y «menos».

Calor más rápido con PowerBoost



Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.



Temporizador de la placa. Hecho para la precisión

El temporizador de cocción incorporado se puede ajustar hasta una hora, y apaga automáticamente la placa cuando termine. Para obtener resultados precisos sin esfuerzo.

- Función de temporizador
- Interruptores de encendido y apagado.
- Sistema seguridad niños.
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W/mm): 1400-2500W/145mm
- Zona frontal izq. (W/mm): 2300-3700W/210mm
- Zona frontal der. (W/mm): 1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm

Especificaciones de producto

PNC	949 493 021	Seguridad de la placa	Desconexión automática
EAN	7333394071350	Avisador acústico	Sí
Tipo	de inducción	Bloqueo de seguridad	Sí
Tamaño (cm)	60	PowerSlide	No
Mandos de control	Deslizante independiente	Función Puente	No
Estética	Doble biselado	Función Pausa	Sí
Dimensiones	590x520	Cronómetro	Sí
Ancho hueco (mm)	560	Temporizador	Sí
Fondo hueco (mm)	490	Función PowerBoost	Sí
Conexión Hob2Hood	Sí	Indicador de calor residual	Sí
Cocción Asistida	No	Encendido electrónico	No
Voltaje (V):	220-240	Gas butano/propano	No aplica
Potencia total (W)	7350	Termopar	No
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm	Parrillas	No lleva
Zona cocción frontal izdo.	2300-3700W/210mm	Color	Negro
Zona cocción posterior izdo.	1400-2500W/145mm	Frecuencia (Hz)	50-60
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador	Longitud del cable (m)	1.5
		Tipo de enchufe	No incluye enchufe
		Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
		Peso bruto	11.9
		Peso neto con todos los accesorios: (kg)	11.2
		Profundidad del embalaje	600
		Altura del embalaje	125
		Volumen del paquete en litros	50.85

