



Serie 7000 SenseBoil®, agua hirviendo con control total

Seguro que tienes mejores cosas que hacer que estar esperando a que el agua hierva. Las placas de inducción de la Serie 7000 SenseBoil® detectan las burbujas ascendiendo y automáticamente reducen la potencia para que no rebose. Ya te puedes concentrar en lo que realmente importa.

Placa de inducción de la Serie 7000 Sense de 60 cm de 3 zonas (28 cm y 2 x 21 cm), sistema SenseBoil® y función Puente, con controles deslizantes individuales (0-14) con 3 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el control automático de una campana

Ventajas y características

Sensor de ebullición, despreocúpate de que el agua rebose al hervir

El sensor de ebullición detecta automáticamente la intensidad de las burbujas de ebullición y ajusta automáticamente la temperatura de la zona de cocción para que no rebose. Olvídate de tener que estar pendiente todo el rato y ahorra tiempo y energía.



Hob2Hood®: La campana extractora manos libres

La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa




Controles individuales para cada zona de cocción

Disfruta de total flexibilidad a la hora de cocinar tus platos favoritos. Los controles individuales para cada zona de cocción te facilitan el uso y permiten un control rápido y flexible de cada zona en tiempo real. Con potencia intensiva y temporizadores para cada zona.



Calor más rápido con PowerBoost

Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.



Temporizador de la placa. Hecho para la precisión

El temporizador de cocción incorporado se puede ajustar hasta una hora, y apaga automáticamente la placa cuando termine. Para obtener resultados precisos sin esfuerzo.

- Función de temporizador
- Interruptores de encendido y apagado.
- Sistema seguridad niños.
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W/mm): 2300-3200W/210mm
- Zona trasera centro (W/mm):
- Zona trasera der. (W/mm):
- Zona frontal izq. (W/mm): 2300-3200W/210mm
- Zona frontal centro (W/mm):
- Zona frontal der. (W/mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm

Especificaciones de producto

PNC	949 598 385
EAN	7333394069784
Tipo	de inducción
Tamaño (cm)	60
Mandos de control	Táctil deslizante
Estética	Sin marco
Dimensiones	580x510
Ancho hueco (mm)	560
Fondo hueco (mm)	490
Conexión Hob2Hood	Sí
Cocción Asistida	Sensor de ebullición
Voltaje (V):	220-240/400V2N
Potencia total (W)	7350
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm

Funciones de control

Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Memoria de temperatura, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la ebullición, Desactivar sonidos	
Seguridad de la placa	Desconexión automática
Avisador acústico	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí
PowerSlide	No
Función Puente	Sí
Función Pausa	Sí
Cronómetro	No
Temporizador	Sí
Función PowerBoost	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Encendido electrónico	No
Gas butano/propano	No aplica
Termopar	No
Color	Negro
Frecuencia (Hz)	50
Longitud del cable (m)	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
Peso bruto	12.46
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	11.42

