

Combina dos zonas para mayor superficie de cocción

La placa de inducción 6000 Bridge permite usar cómodamente grandes utensilios. El botón Bridge une dos zonas de cocción para que puedas usar recipientes grandes o largos. La zona unida compartirá el mismo ajuste de temperatura y tiempo.

Placa de inducción de la Serie 6000 Flex de 60 cm de 3 zonas (28 cm y 2 x 21 cm), función Puente, con controles deslizantes individuales (0-14) con 3 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el control automático de una campana compatible, sin marco y con i

Ventajas y características

Combina 2 zonas de cocción con Bridge

La función Puente une dos zonas de cocción para que puedas usar recipientes grandes o largos. Hacer que la temperatura y los tiempos de cocción sean los mismos en las distintas zonas es ideal para cenas de grupo o grandes celebraciones.



Hob2Hood®: La campana extractora manos libres

La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa




Menos pasos y mayor control gracias a los controles Direct Touch

La interfaz de usuario de los controles Direct Touch usa una simple numeración del 1 al 14 para ajustar la temperatura que se necesita sin que tener ir repitiendo pulsaciones con los botones +/-.



Calor más rápido con PowerBoost

Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.



Temporizador de la placa. Hecho para la precisión

El temporizador de cocción incorporado se puede ajustar hasta una hora, y apaga automáticamente la placa cuando termine. Para obtener resultados precisos sin esfuerzo.

- Función de temporizador
- Interruptores de encendido y apagado.
- Sistema seguridad niños.
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W/mm): 2300-3200W/210mm
- Zona trasera centro (W/mm):
- Zona trasera der. (W/mm):
- Zona frontal izq. (W/mm): 2300-3200W/210mm
- Zona frontal centro (W/mm):
- Zona frontal der. (W/mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3600 W / 180 / 280 mm

Especificaciones de producto

PNC	949 598 390
EAN	7333394069937
Tipo	de inducción
Tamaño (cm)	60
Mandos de control	Deslizante independiente
Estética	Sin marco
Dimensiones	580x510
Ancho hueco (mm)	560
Fondo hueco (mm)	490
Conexión Hob2Hood	Sí
Cocción Asistida	No
Voltaje (V):	220-240/400V2N
Potencia total (W)	7200
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3600 W / 180 / 280 mm
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm

Funciones de control

Seguridad de la placa	Desconexión automática
Avisador acústico	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí
PowerSlide	No
Función Puente	Sí
Función Pausa	Sí
Cronómetro	Sí
Temporizador	Sí
Función PowerBoost	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Encendido electrónico	No
Gas butano/propano	No aplica
Termopar	No
Parrillas	No lleva
Color	Negro
Frecuencia (Hz)	50-60
Longitud del cable (m)	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
Peso bruto	11.98
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	11.22
Profundidad del embalaje	600

Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador

