

**Extrae eficazmente los olores del aire de la cocina**

Las campanas extractoras de la Serie 500 ExtractionTech Plus ofrecen una limpieza rápida y completa del aire de la cocina gracias a su potente motor. Eliminan sin esfuerzo hasta los olores de cocina más fuertes para disfrutar de un ambiente fresco cada vez que cocines.

Campana extraíble Sklok de 60 cm, control mecánico, 3 niveles de potencia (Potencia máxima 600 m³/h, Nivel de Ruido 68 dB(A)), Iluminación LED, INOX, Clase B

Ventajas y características**ExtractionTech Plus: extracción de olores de alto rendimiento**

Las campanas ExtractionTech Plus garantizan que tu cocina se mantenga con un aroma fresco y limpio cada vez que cocinas. El motor de alto rendimiento limpia a fondo el aire y elimina los olores para lograr un mejor entorno de cocción.

**Aporta luz a tu cocina con el sistema Pure Illumination**

Nuestro sistema Pure Illumination ofrece una iluminación intensa y duradera para que disfrutes de la máxima visibilidad mientras cocinas. Las luces LED de bajo consumo iluminan toda la superficie de cocina, lo que te permitirá ver perfectamente cada detalle mientras preparas la

**Filtro de grasa con un rendimiento fiable**

Consigue un filtrado de grasa eficaz. Se ha diseñado pensando en la comodidad, y puede lavarse fácilmente a mano o en el lavavajillas para que tu cocina esté siempre limpia y la campana funcione a la perfección.

-
- Tipo de campana: Extraíble de 60 cm
 - Filtro(s) de carbón: Opcional ECFB02ST; larga duración: No incluido No lleva; PRO opcional: No lleva
 - 2 Luces LED de 6.3 W
 - Niveles de Potencia: 3 de interruptor micro
 - Extracción (Máx/Mín): 600 m³/h / 250 m³/h
 - Pulsadores de 3 de interruptor micro velocidades
 - Extracción o recirculación con filtro de carbono opcional instalado

Especificaciones de producto

PNC	942 022 116	Eficiencia de filtrado de grasas (%)	65.1
EAN	7332543668106	Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D
Nº Registro EPREL	5899	Potencia mínima	250 m3/h
Panel de control	Pulsadores mecánicos	Potencia máxima	600 m3/h
Color	Gris	Nivel de ruido mínimo	49 dB(A)
Color del panel	Inox antihuellas	Consumo en modo Apagado (W)	0.01
Chimenea	No disponible	Absorción del motor, W	250
Válvula antirretorno	Sí	Presión Máx, Pa	485
Nº de velocidades	3 de interruptor micro	Filtro de carbón	Opcional
Hob2Hood	No	Filtro de carbón OdourClean Estándar	ECFB02ST
Salida de aire (mm)	150	Filtro de larga duración OdourCleanPlus	No lleva
Dist. instalación placa eléctrica	50	Tipo de filtro de grasa	Malla de aluminio
Dist. instalación placa gas	50	Filtros de grasa incluidos	2
Nivel de ruido máximo	68 dB(A)	Ind. de saturación filtro grasa	No
Consumo energético anual (kWh/año)	87.4	Compatible con SilentiumKit	M8CKSL07, M8CKSL28
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	415	Peso bruto	12.6
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	230	Peso neto con todos los accesorios: (kg)	9.95
Clase	C	Alto Máx.	339
Índice de eficiencia fluodinámica	18.1	Alto (mm)	339
Clase de eficiencia fluodinámica	C	Ancho (mm)	560
Eficiencia lumínica (lux/W)	44.92	Fondo (mm)	298
Clase de eficiencia lumínica	A		

