Campana extractora extraíble Electrolux LFP419X gris para 90 cm

LFP419X



Una campana fiable para un aire limpio en la cocina
Las campanas extractoras de la Serie 300 ExtractionTech eliminan eficazmente los olores de la cocina gracias a su motor fiable. Disfruta de un ambiente fresco y agradable cada vez que cocines.

Campana extraíble «Line-up» de 90 cm con control mecánico, 3 niveles de potencia, máxima de 440 m3/h, 60 dB(A), luces LED, INOX, Clase C

Ventajas y características

ExtractionTech Standard - Fiabilidad libre de olores
Las campanas ExtractionTech Standard disponen de un motor fiable para una efectiva extracción de olores mientras preparas tus comidas. Tu cocina se mantiene fresca y limpia para una mejor experiencia culinaria, todos los días.



Aporta luz a tu cocina con el sistema Pure Illumination
Nuestro sistema Pure Illumination ofrece una iluminación intensa y duradera para que disfrutes de la máxima visibilidad mientras cocinas. Las luces LED de bajo consumo iluminan toda la superficie de cocina, lo que te permitirá ver perfectamente cada detalle mientras preparas la



Filtro de grasa con un rendimiento fiable
Consigue un filtrado de grasa eficaz. Se ha diseñado pensando en la comodidad, y puede lavarse fácilmente a mano o en el lavavajillas para que tu cocina esté siempre limpia y la campana funcione a la perfección.

- Tipo de campana: Extraíble de 90 cm
- Filtro(s) de carbón: Opcional MCFB82ST; larga duración: Opcional MCFB83PL; PRO opcional: MCFB75PR
- 1 Tira LED de 4 W
- Niveles de Potencia: 3 de interruptor micro
- Extracción (Máx/Mín): 440 m3/h / 170 m3/h
- Pulsadores de 3 de interruptor micro velocidades
- Extracción o recirculación con filtro de carbono opcional instalado

Campana extractora extraíble Electrolux LFP419X gris para 90 cm

LFP419X

Especificaciones de producto

PNC	942 022 625
EAN	7332543810284
Nº Registro EPREL	834680
Panel de control	Pulsadores mecánicos
Color	Gris
Color del panel	Inox antihuellas
Chimenea	No disponible
Válvula antirretorno	Sí
Nº de velocidades	3 de interruptor micro
Hob2Hood	No
Salida de aire (mm)	150
Dist. instalación placa eléctrica	45
Dist. instalación placa gas	65
Nivel de ruido máximo	60 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año)	57.6
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	345
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	140
Clase	C
Índice de eficiencia fluodinámica	18.1
Clase de eficiencia fluodinámica	C
Eficiencia lumínica (lux/W)	44
Clase de eficiencia lumínica	A
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	75.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	C
Potencia mínima	170 m3/h
Potencia máxima	440 m3/h
Nivel de ruido mínimo	41 dB(A)
Consumo en modo Apagado (W)	0.01
Absorción del motor, W	120
Presión Máx, Pa	405
Filtro de carbón	Opcional
Filtro de carbón OdourClean Estándar	MCFB82ST
Fltro de larga duración OdourCleanPlus	MCFB83PL
Tipo de filtro de grasa	Malla de aluminio
Filtros de grasa incluidos	4
Compatible con SilentiumKit	M8CKSL07, M8CKSL28
Peso bruto	15.6
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	12.4
Ancho (mm)	898
Fondo (mm)	300
Nº de motores	1
Frecuencia (Hz)	50
Longitud del cable (m)	1.4

