

**Extrae eficazmente los olores del aire de la cocina**

Las campanas extractoras de la Serie 500 ExtractionTech Plus ofrecen una limpieza rápida y completa del aire de la cocina gracias a su potente motor. Eliminan sin esfuerzo hasta los olores de cocina más fuertes para disfrutar de un ambiente fresco cada vez que cocines.

Campana extractora integrada de la Serie Serie 500 Extraction Tech de 60 cm «Compass Plus», nivel de ruido máximo 66 dB(A), 3 velocidades (500 m3/h), luces LED (3000 °K), control electrónico con botones, acero INOX

Ventajas y características**ExtractionTech Plus: extracción de olores de alto rendimiento**

Las campanas ExtractionTech Plus garantizan que tu cocina se mantenga con un aroma fresco y limpio cada vez que cocinas. El motor de alto rendimiento limpia a fondo el aire y elimina los olores para lograr un mejor entorno de cocción.

Aporta luz a tu cocina con el sistema Pure Illumination

Nuestro sistema Pure Illumination ofrece una iluminación intensa y duradera para que disfrutes de la máxima visibilidad mientras cocinas. Las luces LED de bajo consumo iluminan toda la superficie de cocina, lo que te permitirá ver perfectamente cada detalle mientras preparas la

Filtro de grasa con un rendimiento fiable

Consigue un filtrado de grasa eficaz. Se ha diseñado pensando en la comodidad, y puede lavarse fácilmente a mano o en el lavavajillas para que tu cocina esté siempre limpia y la campana funcione a la perfección.

No más conjeturas con la notificación de mantenimiento del filtro

No hace falta que recuerdes cuándo limpiar los filtros. La campana tiene un práctico sistema de notificación que te recuerda cuándo cambiar el filtro de grasa y el de carbón, así no tienes que estar pendiente de ello.

-
- Tipo de campana: Integración de 60 cm
 - Niveles de Potencia: 3
 - Extracción (Máx/Mín): 500 m3/h / 280 m3/h
 - Botones con 3 velocidades
 - Extracción o recirculación con filtro de carbono
 - Indicador de filtro de grasa saturado
 - Tipo y N° de lámparas: 2 Luces LED
 - Filtros: 2 de Malla de aluminio

Especificaciones de producto

PNC	942 022 845	Consumo en modo Apagado (W)	0.49
EAN	7333394077758	Absorción del motor, W	120
Clase	C	Presión Máx, Pa	260
Nº Registro EPREL	2226725	Ancho (mm)	598
Color	Inox antihuellas	Fondo (mm)	300
Chimenea	No disponible	Salida de aire (mm)	150
Válvula antirretorno	Sí	Dist. instalación placa eléctrica	50
Nivel de ruido máximo	66 dB(A)	Dist. instalación placa gas	50
Tipo de filtro de carbón	ECFB01ST	Nº de motores	1
Consumo energético anual (kWh/año)	55.1	Nº de velocidades	3
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	340	Hob2Hood	No
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	220	Nº de filtros	2
Índice de eficiencia fluodinámica	16	Tipo de filtro	Malla de aluminio
Clase de eficiencia fluodinámica	D	Voltaje (V):	220-240
Eficiencia lumínica (lux/W)	45.3	Frecuencia (Hz)	50
Clase de eficiencia lumínica	A	Longitud del cable (m)	1.5
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	65.1	Tipo de enchufe	Schuko
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D	Peso bruto	11
Potencia mínima	280 m3/h	Peso neto con todos los accesorios: (kg)	7.4
Potencia máxima	500 m3/h	Profundidad del embalaje	480
Nivel de ruido mínimo	55 dB(A)	Altura del embalaje	450
		Volumen del paquete en litros	153.37
		Anchura del embalaje	710

