

PACSF25A
PAC-S10
Sección FIT

Aire Acondicionado Portatil

EAN: 8436546196419




FRÍO




EFICIENCIA



SILENCIOSO



FILTRO
COLD CARBON



AIRFLOW
OSCILLATION



DISPLAY



Temporizador



Mando
Distancia



make it easier!
FACIL
INSTALACIÓN

TECNOLOGÍA
ADAPTATIVA



MODO
Cool



MODO
Fan



MODO
Deshumificador



MODO
Sleep

CARACTERÍSTICAS

- Acabado **BLANCO**
- Filtro Carbono frío**, separa las moléculas más pesadas de agua y aire, dejando pasar solo las partículas más puras.
- Evaporación automática**, recicla la condensación.
- Airflow oscillation**, flujo de aire horizontal y vertical.
- Refrigerante R290** aumento en la eficiencia energética, reducción de emisiones directas y ahorro de energía.
- Función **Temporizador**, desde 1 a 24 horas.
- Diferentes niveles de intensidad:
 - Modo nocturno SLEEP
 - Modo Cool
 - Modo Fan
 - Modo Deshumificador
- Protección anticorrosión **Golden Fin**, tranquilidad de **hasta 10 años**.
- Incluye KIT de instalación para ventanas
 - Sellado de ventana
 - Tubo corrugado

Serie
Cube



Datos de rendimiento

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN		Btu/h	10000
		W	2950
Potencia entregada - CALEFACCIÓN		Btu/h	/
		W	/
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN		W	2600
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN		W	/
Eficiencia Energética	EER	Btu/h(W)	8,94(2,6)
	COP	Btu/h(W)	/(/)
Unidad			
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50
Volumen de aire tratado	Alta	m3/h	350
Capacidad de deshumidificación (L/h)		L/h	1
Potencia sonora	int-ext	dB	56/65
Area de aplicación		m2	90
Dimensiones producto	Al. x An. x Pr.	mm	702x295x325
Dimensiones embalaje	Al. x An. x Pr.	mm	885x358x379
Peso	Neto-Bruto	kg	24,5/28
Refrigerante		Tipo(kg)	R290(0,195)
Presión de descarga		Mpa	3,8
Presión de aspiración		Mpa	1,3