

LG GALLERY LCD



El 1^{er} aire acondicionado con pantalla que te permite decorar tu hogar sin límites.

GARANTÍA DE POR VIDA
En el compresor Dual Inverter¹



LG
CLIMATIZA
por
0,80€/día²
Life's Good.

A++
A+

CON PANTALLA LCD DE 27" integrada en la que personalizar el contenido con imágenes predeterminadas o de tu móvil, además de disfrutar de tus vídeos y música gracias a los altavoces 5W 2EA.

ADÍOS A LAS CORRIENTES DE AIRE DIRECTAS
Gracias al flujo de aire en 3 direcciones.

MÁXIMA DURABILIDAD
Gracias al recubrimiento anticorrosivo Gold Fin³ que protege al equipo especialmente en zonas de costa.

AUTO-LIMPIEZA PERFECTA CON IA
Elimina hasta el 99% de bacterias del interior de manera fácil y rápida con Plasmaster Ionizer⁺⁺⁴.

EVITA VISITAS TÉCNICAS
Con el diagnóstico inteligente Smart Diagnosis, que facilita la detección de incidencias en remoto.

1. Garantía en el compresor Dual Inverter (de la unidad exterior del equipo) de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial). Cubre solo el coste de la pieza. Dicho plazo de cobertura excede la vida útil media del producto. Si el Compresor Dual Inverter no cumple la normativa en el momento de sustitución, se abonará la parte proporcional al coste de la pieza. Promoción válida por tiempo limitado. Es necesario registrar la compra en el plazo de 1 año para activar la garantía. +info: tuserviciolig.com/promociones/garantiadeporvida. 2. Cálculo interno realizado el 09/01/2025 sobre el modelo LG A09GA2. Resultado basado en el coste de la energía (datos reflejados en la etiqueta energética de dicho modelo sobre el consumo medio anual en calefacción -413 kWh/año- utilizando el modo calefacción del aparato durante 6 meses, el coste de la electricidad según Eurostat -0,1010 €/kWh- y un uso medio diario de 12h), el coste de la potencia (potencia contratada -3,45 kW- y su coste en euros/kWh -0,136685 €/kW día-), impuestos totales por energía y potencia (5,11 %), el coste del alquiler del contador (promedio de 0,026 €/día) y el IVA actual (21 %). El resultado puede variar si varía alguno de los valores descritos anteriormente. 3. TÜV Verifica que el recubrimiento mejorado «Gold Fin» tiene menos del 0,05% de área de corrosión después de 5000 horas de prueba de niebla salina. TÜV ha verificado que el área de corrosión de Gold Fin™ no es superior al 0,05% (sobre N.R. 9,5). 4. TÜV Rheinland e Intertek verifican que Plasmaster™ Ionizer++ elimina hasta el 99,9% de las bacterias adheridas (Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa) en una sala de pruebas de 30m³. El modelo probado fue SW09BAJWAN. La prueba no midió la eficiencia en la eliminación de bacterias en el equipo. La eficiencia en la eliminación de bacterias puede diferir de las condiciones reales de uso. 5. Estudio realizado por Punto de Fuga (100 llamadas entre 30.10 y 6.11 del 2025), sobre 37 indicadores relacionados con atención al cliente en climatización de varias marcas representativas del mercado español. LG es n°1 tras obtener mejor puntuación que el resto de marcas en el 60% indicadores anteriores.



Life's Good.

LG GALLERY LCD

FICHA TÉCNICA



Unidad exterior



Unidad interior

GARANTÍA DE POR VIDA
En el compresor Dual Inverter¹



Wi-Fi
LG ThinQ

LG ART COOL GALLERY LCD

| Modelo | Conjunto | GALLERY09TV.SET | GALLERY12TV.SET |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Interior | A09GA2N.EEU | A12GA2N.EEU |
| | Exterior | A09GA2U.EEU | A12GA2U.EEU |
| EAN | Conjunto | 8806096096505 | 8806096096512 |
| | Interior | 8806096558379 | 8806096558386 |
| | Exterior | 8806096558393 | 8806096558409 |
| Capacidad (W) | Refrigeración Mín/Nom/Máx | 890/2600/3700 | 890/3700/4000 |
| | Calefacción Mín/Nom/Máx | 890/3300/4100 | 890/4000/4700 |
| Consumo (W) | Refrigeración / Calefacción | 623/808 | 1057/1078 |
| EER - W/W | | 4,17 | 3,5 |
| SEER | | 7,3 | 7 |
| Carga de diseño (W) | Refrigeración | 2600 | 3700 |
| | Calefacción | 2800 | 2800 |
| COP - W/W | | 4,08 | 3,71 |
| SCOP | | 4,3 | 4,3 |
| Etiqueta Energética (Escala A+++ a D) | Refrigeración | A++ | A++ |
| | Calefacción | A+ | A+ |
| UNIDAD INTERIOR | | | |
| Dimensiones - mm (An x Al x Prof) | | 652 x 652 x 158 | 652 x 652 x 158 |
| Peso neto - kg | | 20 | 20 |
| Presión sonora - dB(A) | Refrigeración - S/L/M/H | 20/28/36/42 | 20/28/36/42 |
| | Calefacción - L/M/H | 28/36/42 | 28/36/42 |
| UNIDAD EXTERIOR | | | |
| Presión sonora - dB(A) | Frío (dbA) | 50 | 50 |
| | Calor (dbA) | 53 | 53 |
| Rango funcionamiento °CDB | Refrigeración - Mín-Máx | - 15 / 48 | - 15 / 48 |
| | Calefacción - Mín-Máx | - 15 / 24 | - 15 / 24 |
| Tuberías - m | Longitud (Ext/Int) Mín-Máx | 3 / 20 | 3 / 20 |
| | Elevación | 10 | 10 |
| Refrigerante (R32) | Precarga de refrigerante (kg) | 800 | 800 |
| | Refrigerante adicional (g/m) | 20 | 20 |
| | T-CO ² eq | 0,54 | 0,54 |
| Caudal de aire - m ³ /min | | 35 | 35 |
| Dimensiones - mm (An x Al x Prof) | | 770 x 545 x 288 | 770 x 545 x 288 |
| Peso neto - kg | | 29,9 | 29,9 |
| Conexiones frigoríficas | Líquido (mm/pulgadas) | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") |
| | Gas (mm/pulgadas) | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") |



Life's Good.