

Life's Good.




LG Eco 2x1

Solución versátil para todos los hogares



Función autolimpieza



Control activo de energía



Wi-Fi



FICHA TÉCNICA LG Eco 2x1



LG Eco 2x1			
MODELO CONJUNTO		2XIECO912.SET	
Modelo	Interior	RMN09.NSJ	RMN12.NSJ
	Exterior	RM2U15.U18	
EAN	Conjunto	8806096261866	
	Interior	8806096024294	8806096024317
	Exterior	8806096024263	
Capacidad - W	Refrigeración Mín \ Nom \ Máx	2500	3500
	Calefacción Mín \ Nom \ Máx	3300	4000
Consumo - W	Refrigeración / Calefacción	656 / 620	1080 / 950
		EER - W/W	3,81
SEER		7	6,6
Carga de diseño W	Refrigeración	2500	3500
	Calefacción	2500	2500
COP - W/W		4,52	3,91
SCOP		4,21	4,21
Et. Energética (Escala A+++ a D)	Refrigeración	A++	A++
	Calefacción	A+	A+
UNIDADES INTERIORES			
Dimensiones - mm (An x Al x Prof)		837 x 308 x 189	837 x 308 x 189
Peso neto - kg		8,7	8,7
Presión Sonora - dB(A)	Refrigeración - S / L / M / H	19 / 27 / 33 / 36	19 / 27 / 35 / 40
	Calefacción - L / M / H	27 / 35 / 41	27 / 35 / 41
UNIDAD EXTERIOR			
Rango Funcionamiento °CDB	Refrigeración - Mín-Máx	- 10 / 48	- 10 / 48
	Calefacción - Mín-Máx	- 10 / 24	- 10 / 24
Tuberías - m	Longitud (Ext/Int) - Mín - Máx	7,5	7,5
	Elevación	7	7
Refrigerante	Tipo	R32	R32
	Precarga a 7,5m - g	1040	1040
General	Potencia Sonora - dB(A)	60	60
	Caudal de aire - m³/min	35	35
Dimensiones - mm (An x Al x Prof)		770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
Peso neto - kg		32,5	32,5
Conexiones frigoríficas	Líquido (mm/pulgadas)	ø 6.35 (1/4")	ø 6.35 (1/4")
	Gas (mm/pulgadas)	ø 9.52 (3/8")	ø 9.52 (3/8")

*5 años (suma de la garantía legal - 3 años - más la garantía comercial - 2 años-) solo aplicable al Compresor Dual Inverter. La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente.