



EL CLIMA
DE TU
VIDA

RESIDENCIAL 1x1 SHORAI CURVE



SHORAI Curve: El nuevo icono de Toshiba.

Inspirada en el legado de Haori y Daiseikai, la nueva **SHORAI Curve** combina un diseño audaz de curvas suaves con acabados premium en **blanco o negro mate**. Una pieza de diseño que aporta eficiencia y serenidad a cualquier estancia.

Eficiencia de vanguardia

- **Ahorro máximo:** Clasificación **A+++** en frío y calor (SEER hasta 8.6 / SCOP 5.1).
- **Rendimiento extremo:** Confort garantizado hasta los **-20°C** exteriores.

Confort y Bienestar

- **Silencio total:** Funcionamiento ultra silencioso desde **19 dB(A)**.
- **Aire puro:** El **ionizador de plasma** neutraliza virus, bacterias y olores.
- **Cuidado avanzado:** Función **Hada Care** para un flujo de aire indirecto y batería con recubrimiento especial para mantener la limpieza y eficiencia.

Control Inteligente

- **Conectividad total:** Wi-Fi integrado, app **Toshiba Home AC Control** y monitoreo de energía.
- **Control por voz:** Compatible con Google Home y Amazon Alexa.

Elegancia, eficiencia y aire puro en una silueta perfecta.

- Ionizador de plasma
- Desescarche avanzado
- Control Wifi incluido, App Toshiba Home AC Control
- Permite limitar de temperatura máxima y mínima
- Programación del modo silencioso nocturno



RESIDENCIAL 1x1
SHORAI CURVE

DOCUMENTACIÓN



2026/27

RESIDENCIAL



SHORAI CURVE

Conjunto			Shorai 7	Shorai 10	Shorai 13	Shorai 16	Shorai 18	Shorai 22	Shorai 24
■ Capacidad en refrigeración (Text 35°)	kW	C	2,00	2,50	3,50	4,60	5,00	6,10	7,00
Rango de refrigeración (mín. - máx.)	kW	C	(0,89 - 2,90)	(1,00 - 3,20)	(1,00 - 4,10)	(1,20 - 5,30)	(1,20 - 6,00)	(1,39 - 6,70)	(1,70 - 7,70)
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	C	(0,25 - 0,39 - 0,67)	(0,26 - 0,54 - 0,79)	(0,25 - 0,86 - 1,12)	(0,34 - 1,35 - 1,72)	(0,35 - 1,42 - 2,00)	(0,41 - 1,99 - 2,20)	(0,42 - 2,35 - 2,55)
EER	W/W	C	5,13	4,63	4,07	3,41	3,52	3,07	2,98
SEER		C	8,50 (A+++)	8,60 (A+++)	8,60 (A+++)	7,80 (A++)	7,30 (A++)	7,30 (A++)	6,30 (A++)
Consumo estacional de electricidad	kWh/a	C	82	102	142	206	240	292	389
■ Capacidad en calefacción (Text 35°)	kW	H	2,50	3,20	4,20	5,50	6,00	7,00	8,00
Rango de calefacción (mín. - máx.)	kW	H	(0,90 - 3,60)	(1,00 - 4,80)	(1,00 - 5,30)	(1,10 - 6,50)	(1,10 - 6,50)	(1,15 - 7,50)	(1,70 - 8,80)
Consumo (mín. - nom. - máx.)	kW	H	(0,21 - 0,50 - 0,80)	(0,20 - 0,70 - 1,23)	(0,20 - 1,08 - 1,55)	(0,24 - 1,48 - 1,90)	(0,25 - 1,59 - 1,75)	(0,32 - 2,00 - 2,50)	(0,33 - 2,35 - 2,60)
COP	W/W	H	5,00	4,57	3,89	3,72	3,70	3,50	3,40
Capacidad en calefacción (Text 2°)	kW		D. pendientes	D. pendientes	D. pendientes	D. pendientes	D. pendientes	D. pendientes	D. pendientes
SCOP		H (A)	5,10 (A+++)	5,10 (A+++)	5,10 (A+++)	4,60 (A++)	4,60 (A++)	4,60 (A++)	4,10 (A+)
Consumo estacional de electricidad	kWh/a	H (A)	631	686	878	1.217	1.309	1.430	2.151
SCOP		H (W)	6,20 (A+++)	6,30 (A+++)	6,50 (A+++)	6,10 (A+++)	6,00 (A+++)	6,00 (A+++)	5,50 (A+++)
Consumo estacional de electricidad	kWh/a	H (W)	631	686	878	1.217	1.309	1.430	2.151

Unidad interior		RAS-	B07P2KVSG(B)-E	B10P2KVSG(B)-E	B13P2KVSG(B)-E	B16P2KVSG(B)-E	B18P2KVSG(B)-E	B22P2KVSG(B)-E	B24P2KVSG(B)-E
Caudal de aire (alto/bajo)	m³/h	C	640/310	680/310	690/320	710/340	980/590	1.070/640	1.070/670
Nivel de presión sonora (alto/quiet)	dB(A)	C	41/19	41/19	43/19	44/22	44/26	46/27	47/28
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	C	54	54	56	57	57	59	60
Caudal de aire (alto/bajo)	m³/h	H	640/320	680/320	730/320	720/340	980/590	1.040/640	1.120/720
Nivel de presión sonora (alto/quiet)	dB(A)	H	40/19	40/19	43/19	44/22	44/26	46/27	48/28
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	H	53	53	56	57	57	59	61
Dimensiones (al x an x pr)	mm		293x822x226	293x822x226	293x822x226	293x822x226	320x1.076x248	320x1.076x248	320x1.076x248
Peso	kg		11	11	11	11	14	14	15

Unidad exterior		RAS-	07P2AVSG-E	10P2AVSG-E	13P2AVSG-E	16P2AVSG-E	18P2AVSG-E	22P2AVSG-E	24P2AVSG-E
Caudal de aire (alto)	m³/h	C	1.890	1.890	1.940	2.040	2.070	2.180	2.910
Nivel de presión sonora (alto/silent CDU#2)	dB(A)	C	44/36	44/37	47/39	49/43	49/43	50/43	52/43
Nivel de potencia sonora (alto/silent CDU#2)	dB(A)	C	57/49	57/50	60/52	62/56	62/56	63/56	65/56
Rango de operación	°C	C	-15-46	-15-46	-15-46	-15-46	-15-46	-15-46	-15-46
Nivel de presión sonora (alto/silent CDU#2)	dB(A)	H	46/38	46/39	49/41	50/43	50/44	51/46	54/46
Nivel de potencia sonora (alto/silent CDU#2)	dB(A)	H	59/51	59/52	62/54	63/56	63/57	64/59	67/59
Rango de operación	°C	H	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
Dimensiones (al x an x pr)	mm		550 x780x290	550 x780x290	550 x780x290	550 x780x290	550 x780x290	550 x780x290	630 x 800 x 300
Peso	kg		26	27	31	30	32	33	36
Tipo de compresor			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Conexiones (gas/líquido)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Longitud de tubería (mín. - máx.)	m		2 - 20	2 - 20	2 - 20	2 - 20	2 - 20	2 - 20	2 - 25
Máxima diferencia de altura	m		12	12	12	12	12	12	15
Longitud de tubería precargada	m		15	15	15	15	15	15	15
Carga de refrigerante (R32)	kg		0,55	0,65	0,80	0,80	1,10	1,10	1,14
Toneladas de CO ₂ equivalentes	TCO ₂ eq		0,37	0,37	0,54	0,54	0,74	0,74	0,74
Potencial calentamiento atmosférico			675	675	675	675	675	675	675
Refrigerante adicional	g/m		20	20	20	20	20	20	20
Alimentación	V-ph-Hz		230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Corriente máxima (MCA)	A		4,50	6,75	7,50	9,50	9,50	10,50	12,50
Valor nominal del disyuntor (MOCP)	A		10	10	10	15	15	15	15
Cable fuente de alimentación/conex.	mm²	*	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Cable de conexión	mm²	*	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Precio de lista							
Unidad exterior		873 €	894 €	969 €	1.136 €	1.798 €	2.393 €
Unidad interior (blanco)		509 €	570 €	631 €	854 €	918 €	1.203 €
Unidad interior (negro)		578 €	645 €	709 €	951 €	1.049 €	1.381 €
Total (blanco)		1.382 €	1.464 €	1.600 €	1.990 €	2.716 €	3.596 €
Total (negro)		1.451 €	1.539 €	1.678 €	2.087 €	2.847 €	3.593 €

C: Refrigeración H: Calefacción H(A): Calefacción clima medio H(W): Calefacción clima cálido *H07RN-F o 60245 IEC66