

LG xboom

Grab

Portable Bluetooth Speaker

Specification

GRAB



COV30131616
2412_Rev01



www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.



Download Manual

Télécharger le manuel

Handbuch herunterladen

Download del manuale

Descargar manual

Descarregueu el manual

Transferir manual

Download handleiding

Pobierz podręcznik

Ladda ner manual



Download App

Télécharger l'application

App herunterladen

Scarica l'app

Descargar la aplicación

Descarregueu l'aplicació

Transferir aplicació

Download app

Pobierz aplikację

Ladda ner app

<Android>



<iOS>



ENGLISH

Specification

Power Supply (---): Refers to direct current, (DC)

- 5 V --- 2.5 A (AC Adapter)
- Built-in rechargeable battery

Power consumption: Refer to the main label.

- Off: 0.3 W
- Networked standby: 2.0 W

How to deactivate the wireless network

connection(s).
Set up the Auto power function to off by the app and turn off the product.

Dimensions (W x H x D):

Approx. 211.0 mm x 71.6 mm x 70.0 mm

Operating Temperature: 5 °C to 35 °C

Operating Humidity: 5 % to 80 % RH

Ingress Protection: IP67

- Speaker tested under controlled laboratory conditions with an IP67 rating.
- Solid: The unit is dust-tight.
- Liquid: Water resistant up to 1 meter for up to 30 minutes. Tested in fresh water. Dry before using. Do not charge while wet.

Battery life: Up to 20 hours

- Based on 50% volume, no lighting and Voice Enhance EQ. (Internal test result.) Actual usage time may vary.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	14 dBm

FRANÇAIS

Caractéristiques

Alimentation (---): Désigne le courant continu, (CC)

- 5 V --- 2,5 A (adaptateur secteur)
- Batterie rechargeable intégrée

Consommation électrique: Référez-vous à l'étiquette principale

- Arrêt : 0,3 W
- Veille en réseau : 2,0 W

Comment désactiver la(les) connexion(s) du

réseau sans fil.

Régler la fonction Auto Power sur Off puis éteindre le produit.

Dimensions (L x H x P) :

Env. 211,0 mm x 71,6 mm x 70,0 mm

Température de fonctionnement : De 5 °C à 35 °C

Humidité de fonctionnement : De 5 % à 80 % HR

Indice d'étanchéité : IP67

- L'enceinte a été testée en conditions de laboratoire contrôlées avec un indice IP67.
- Solide : l'unité est étanche à la poussière.
- Liquide : Résistant à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. Testé en eau douce. Sécher avant d'utiliser. Ne pas charger lorsque l'appareil est humide.

Autonomie de la batterie : Jusqu'à 20 heures

- Basé sur un volume de 50 %, sans éclairage et avec l'égaliseur sur Voice Enhance. (résultats des tests internes). La durée d'utilisation réelle peut varier.

Gamme de fréquence	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	14 dBm

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil a été conçu pour répondre aux valeurs limites d'exposition du public s'appliquant aux équipements radiotéléphoniques, exigées par la réglementation française.

Le débit d'absorption spécifique local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximum autorisé est de 2 W/kg pour le tronc.

Les valeurs de DAS pour 10 g de tissu mesuré avec une distance d'éloignement de 0 mm sont comme suit :

DAS tronc : 0,053 W/kg

Précautions d'utilisation

Les porteurs d'implants électroniques (stimulateur cardiaque, pompes à insuline, neurostimulateurs, etc.) doivent laisser une distance d'au moins 15 centimètres entre l'appareil et l'implant.

Respecter les réglementations locales lors de l'utilisation de l'appareil dans des espaces publics (hôpitaux, avions, écoles, etc.).

Pour diminuer l'exposition aux ondes électromagnétiques, faire un usage raisonnable de l'appareil dans de bonnes conditions de réception et tenir l'appareil éloigné du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents lorsqu'il est en fonctionnement.

DEUTSCH

Technische Daten

Stromversorgung (---): Bedeutet Gleichstrom, (DC)

- 5 V --- 2,5 A (Netzadapter)
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie

Leistungs-Aufnahme: Siehe Hauptetikett.

- Aus: 0,3 W
- Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 2,0 W

So deaktivieren Sie die Drahtlos-Verbindung(en) ins WLAN.

Stellen Sie die Auto Power-Funktion auf Aus und schalten Sie das Produkt aus.

Abmessungen (B x H x T):

Ca. 211,0 mm x 71,6 mm x 70,0 mm

Betriebstemperatur: 5 °C bis 35 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 % bis 80 % RH

Eindringerschutz: IP67

- Der Lautsprecher wurde unter kontrollierten Laborbedingungen mit einer IP67-Einstufung getestet.
- Festkörper: Das Gerät ist staubdicht.

- Flüssigkeit: Wasserdicht bis zu 1 Meter für bis zu 30 Minuten. Getestet in Süßwasser. Vor Gebrauch trocknen. Nicht Aufladen bei Nässe.

Akkulaufzeit: Bis zu 20 Stunden

- Basierend auf 50 % Lautstärke, ohne Beleuchtung und mit Stimmverstärkung-EQ. (Internes Testergebnis.) Die tatsächliche Nutzungsdauer kann variieren.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (Max.)
2402 bis 2480 MHz	14 dBm

ITALIANO

Specifiche Tecniche

Alimentazione elettrica (---): Indica la corrente continua, (CC)

- 5 V --- 2,5 A (Adattatore CA)
- Batteria ricaricabile integrata

Consumo energetico: Vedi l'etichetta principale.

- Disattiva: 0,3 W
- Collegato alla rete in stand-by: 2,0 W

Come disattivare le connessioni di rete mobile.

Disattiva la funzione di accensione automatica e spegnere il prodotto.

Dimensioni (L x A x P):

Appross. 211,0 mm x 71,6 mm x 70,0 mm

Temperatura di esercizio: Da 5 °C a 35 °C

Umidità di esercizio: Da 5 % a 80 % RH

2

Grado di protezione IP: IP67

- Altoparlante testato in condizioni controllate di laboratorio con classificazione IP67.

- Solidi: L'unità è a tenuta di polvere.

- Liquidi: Resistente all'acqua fino a 1 metro per un massimo di 30 minuti. Testato in acqua dolce. Asciugare prima dell'uso. Non ricaricare se bagnato.

Durata della batteria: Fino a 20 ore

- Con volume al 50 %, nessuna illuminazione e Voice Enhance EQ. (Risultato di test interni.) Il tempo di utilizzo effettivo può variare.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (max.)
da 2402 a 2480 MHz	14 dBm

ESPAÑOL

Especificaciones

Alimentación eléctrica (---): Hace referencia a corriente continua, (CC)

- 5 V --- 2,5 A (adaptador de CA)
- Batería recargable incorporada

Consumo de Energía: Reférase a la etiqueta principal.

- Desactivado: 0,3 W
- Apagado en Reposo STB: 2,0 W

Cómo desactivar las conexiones a redes inalámbricas.

Desactive la función de encendido automático y apague el producto.

Dimensiones (An x Al x F):

Aprox. 211,0 mm x 71,6 mm x 70,0 mm

Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 35 °C

Humedad de funcionamiento: 5 % a 80 % de HR

Protección contra entrada: IP67

- El altavoz se ha probado en condiciones de laboratorio controladas con una clasificación IP67.
- Sólido: la unidad es estanca al polvo.
- Líquido: resistencia al agua hasta 1 metro durante 30 minutos. Pruebas realizadas en agua dulce. Secar antes de usar. No cargar si está mojado.

Duración de la batería: Hasta 20 horas

- Basado en un 50 % de volumen, sin iluminación y con equalización Mejora de voz (resultado de la prueba interna). El tiempo real de uso puede variar.

Rango de frecuencia	Salida de potencia (Máx)
2402 a 2480 MHz	14 dBm

CATALÀ

Especificacions

Font d'alimentació (---): Es refereix a corrent continu, (CC)

- 5 V --- 2,5 A (adaptador de CA)
- Bateria recarregable integrada

Consum d'energia: Consulteu l'etiqueta principal.

- Desactiva: 0,3 W
- Xarxa en mode d'espera: 2,0 W

Com desactivar les connexions de xarxa sense fil. Definiu la funció d'Alimentació automàtica en desactivada i desactiveu el producte.

Dimensions (L x A x P):

Aprox. 211,0 mm x 71,6 mm x 70,0 mm

Temperatura de funcionament: 5 °C a 35 °C

Humitat de funcionament: 5 % a 80 %

Protecció contra la infiltració: IP67

- Altaveu provat en condicions controlades de laboratori amb una classificació IP67.
- Sòlid: la unitat és estanca a la pols.
- Líquid: resistent a l'aigua fins a 1 metre durant 30 minuts. Provat en aigua dolça. Assequeu-lo abans d'utilitzar-lo. No el carregueu si està humit.

Durada de la bateria: Fins a 20 hores

- Basant-se en un volum del 50 %, sense il·luminació i EQ de millora de veu. (Resultat de proves internes.) El temps real d'ús pot variar.

3

4

5

6

Rang de frequência	Potência de saída (máx.)
De 2402 a 2480 MHz	14 dBm

PORTUGUÊS

Especificações

Fonte de alimentação (☞): Refere-se à corrente contínua, CC)

- 5 V ☞ 2,5 A (Adaptador de CA)
- Bateria recarregável integrada

Consumo de energia: Consulte a etiqueta principal.

- Desligar: 0,3 W
- Modo Standby em rede: 2,0 W

Como desativar a(s) ligação(ões) da rede sem fios.

Configure a função Alimentação automática para desligar e desligue o produto.

Dimensões (L x A x P):

Aprox. 211,0 mm x 71,6 mm x 70,0 mm

Temperatura de funcionamento: 5 °C a 35 °C

Humidade de funcionamento: 5 % a 80 % RH

Índice de proteção: IP67

- Coluna testada em laboratório sob condições controladas com uma classificação IP67.

- Sólido: A unidade é resistente ao pó.

- Líquido: resistente à água até 1 metro durante 30 minutos. Testes realizados em água doce. Seque antes da utilização. Não carregue enquanto estiver molhada.

Autonomia da bateria: Até 20 horas

- Com base no volume a 50 %, sem iluminação e EQ de Melhoria de voz. (Resultado do teste interno.) O tempo real de utilização pode variar.

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2402 a 2480 MHz	14 dBm

NEDERLANDS

Specificatie

Voeding (☞): Verwijst naar gelijkstroom, DC)

- 5 V ☞ 2,5 A (AC-adapter)
- Ingebouwde oplaadbare batterij

Stroomverbruik: Raadpleeg het hoofdlabel.

- Uit: 0,3 W

- Netwerk standby: 2,0 W

Hoe de draadloze netwerkverbinding(en) deactiveren.

De functie Automatisch in- of uitschakelen instellen om het product in of uit te schakelen.

Afmetingen (B x H x D):

Ongeveer 211,0 mm x 71,6 mm x 70,0 mm

Bedrijfstemperatuur: 5 °C tot 35 °C

Bedrijfsvochtigheid: 5 % tot 80 % RH

Beschermingsgraad: IP67

- Luidspreker getest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden met een IP67-classificatie.

- Vast: De eenheid is stofdicht.

- Vloeistof: Waterbestendig tot 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Getest in zoet water. Drogen vóór gebruik. Niet opladen indien nat.

Levensduur van de batterij: Tot 20 uur

- Op basis van 50 % volume, geen verlichting en Stemversterking EQ. (Intern testresultaat.) De werkelijke gebruikstijd kan verschillen.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	14 dBm

POLSKI

Specyfikacje

Zasilanie (☞): Dotyczy prądu stałego, DC)

- 5 V ☞ 2,5 A (zasilacz AC)
- Wbudowany akumulator

Pobór mocy: Patrz główna etykieta.

- Wyt.: 0,3 W

- Gotowość sieciowa: 2,0 W

Jak wyłączyć połączenia sieci bezprzewodowej.

Skonfiguruj funkcję Automatyczne zasilanie, aby wyłączyć i wyłączyć produkt.

Wymiary (S x W x G):

Okolo 211,0 mm x 71,6 mm x 70,0 mm

Temperatura robocza: od 5 °C do 35 °C

Wilgotność robocza: 5 % do 80 % RH

Stopień ochrony IP: IP67

- Głośnik został przetestowany w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych i uzyskał klasę ochrony IP67.

- Ciała stałe: Jednostka zapewnia szczelność przeciwko pyłowi.

- Płynny: Wodoodporność do 1 metra przez maksymalnie 30 minut. Testowano w słodkiej wodzie. Należy osuszyć przed użytkowaniem. Nie należy ładować mokrego produktu.

Czas pracy akumulatora: Do 20 godzin

- W odniesieniu do 50 % głośności, brak podświetlenia i Voice Enhance EQ. (Wyniki wewnętrznych testów.) Aktualny czas pracy może się różnić.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	14 dBm

SVENSKA

Specifikation

Nätspänning (☞): Likström, DC)

- 5 V ☞ 2,5 A (nätadapter)
- Inbygda uppladdningsbara batterier


Strömförbrukning: Se huvudetiketten.

- Av: 0,3 W

- Nätverks-standbyläge: 2,0 W

Hur du inaktiverar den/de tillåtna nätverksanslutningen/anslutningarna.

Ställ in Auto Power-funktionen på av och stäng av produkten.



The power delivered by the charger must be between min [10] Watts required by the radio equipment, and max [15] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FRANÇAIS La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, [10] Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, [15] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

DEUTSCH Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von [10] Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von [15] Watt reichen.

ITALIANO La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min [10] watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max [15] watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

ESPAÑOL La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de [10] vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de [15] vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

Dimensioner (B x H x D):

Cirka 211,0 mm x 71,6 mm x 70,0 mm

Drifttemperatur: Från 5 °C till 35 °C

Luftfuktighet vid drift: 5 % till 80 % RH

Intrångsskydd: IP67

- Högtalaren är testad i kontrollerade laboratorieförhållanden med en IP67-klassificering.

- Fast: Enheten är dammtät.

- Våtska: Vattentålig upp till 1 meter i upp till 30 minuter. Testad i sötvatten. Torkas innan användning. Ladda inte när den är våt.

Batteriets livslängd: Upp till 20 timmar

- Baserat på 50 % volym, ingen belysning och Voice Enhance EQ. (Intern testresultat.) Den faktiska användningstiden kan variera.

Frekvensintervall	Utteffekt (max.)
2402 till 2480 MHz	14 dBm



FR
LIVRETS
& NOTICES



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent



**À DÉPOSER
EN MAGASIN**
OU
**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !