

TCL

55C8L

LED SQD-Mini de primera calidad



Up to 100%
BT.2020 WCG

Color definitivo

100% BT.2020 Todas las escenas A
mplia gama de colores



Contraste máximo

1.008 zonas de atenuación precisa



Máximo brillo

HDR 3000 nits

Audio by
BANG & OLUFSEN

Sonido definitivo

Audio de Bang & Olufsen

144Hz

Frecuencia de actualización nativa de 144 Hz

Frecuencia de actualización de pr
óxima generación




Procesador TSR AiPQ

Optimización de imágenes con IA



Panel definitivo

Filtro de color ultra antirreflejo



TCL AI

IA que conoce tu programa

Información básica

Tamaño	55
Resolución	3840×2160 (16:9)
Tipo de producto	Televisor LED 4K mini SQD
Plataforma de chasis	MT9655
DDR	3 GB
EMMC	64 GB
Atenuación local	Sí
UPC	A73*4
Sistema operativo	GTV
Inalámbrico	Wi-Fi-6
Bluetooth	BT5.4
Fuente de alimentación	CA 220 V-240 V 60 Hz
Consumo de energía (TV encendida)	260 W
Consumo de energía (en espera)	< 0,5 W
Eficiencia Energética ECO	Sí

Especificación del panel

Brillo (cd/m2)	Hasta 6000
Ángulo de visión (H/V) (celda abierta)	178°/178° (típico)
Color	1.07G 8 bits + FRC, puntos cuánticos
Frecuencia de actualización (Hz)	144 Hz (VRR 144 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gama de colores	Hasta el 100% BT2020

Imagen

Modo de imagen	Vívido, Estándar, Deportes, MODO CINEMATOGRAFICO, Película, Juego, PC, Inteligente, IMAX
Certificación de fotografía	HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, IMAX, Freesync Premium Pro, Dolby Vision para juegos

Audio

Característica especial	Sistema de audio B&O
Configuración del canal	/
Potencia de salida de audio (THD=7%)	/
Modo de sonido	Personalizado, Película, Discurso, Música, Juego, Noche, Deporte
Certificación de audio	Dolby Atmos, DTS: X

Característica

Asistente de Google	Entrada de voz mediante control remoto; Entrada de voz manos libres mediante micrófono integrado
Método de entrada	T-IME, Gboard, teclado remoto virtual
HDMI CEC	Sí
Autenticación de conexión	Airplay2
Solo programa DTV	EPG, subtítulos, control parental

Especificaciones multimedia (USB)

Música	MP3, MKV, WMA, AVI
Imagen	Códec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Decodificador de vídeo multimedia	H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Formato de vídeo hasta	Hasta 4K a 60 Hz
Ratón/Teclado USB	Sí

Accesorio

Manual de operación	Inglés (predeterminado)
Control remoto y pilas	RC933B (con 2 pilas AAA)
Soporte base integrado en el paquete	Sí
Cable de alimentación de CA	1 pieza
Otro	/

Dimensiones y peso

Tamaño del conjunto con soporte (An. x Al. x Pr.)	1226*760*270 (soporte bajo) 1226*790*270 (soporte alto)
Tamaño del conjunto sin soporte (An. x Al. x Pr.)	1226*710*56
Soporte (básico) (ancho x profundidad)	315*270
Ajustar el soporte	Altura
Ancho ajustable	/
Altura ajustable	/
Soporte de suelo de apoyo	No
Peso fijo con soporte	14.5
Establecer peso sin soporte	13.3
Peso bruto con embalaje (Kg)	19(sin palé)
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) (mm)	1400*150*875 (sin palé)
Carga de contenedor---20 pies (uds.)	126 (sin palé)
Carga de contenedor---40 pies (uds.)	254 sin palé)
Carga de contenedor---40 pies de altura (uds.)	380 (sin palé)
Montaje VESA	WM33-75/WM54A-85 (ultrafino)
Especificaciones VESA (mm)	300*300(WM33-75)/700(WM54A-85)

EAN

Número EAN	5901292531560
------------	---------------