

TCL

55C7L

LED SQD-Mini de primera calidad



Up to 100%
BT.2020 WCG

Color definitivo

100% BT.2020 Todas las escenas A
mplia gama de colores



Contraste máximo

800 zonas de atenuación precisa



Máximo brillo

HDR 2700 nits

Audio by
BANG & OLUFSEN

Sonido definitivo

Audio de Bang & Olufsen

144Hz

Frecuencia de actualización nativa de 144 Hz

Frecuencia de actualización de pr
óxima generación



Procesador TSR AiPQ

Optimización de imágenes con IA

Dolby
VISION·ATMOS

Dolby Vision y Atmos

Disfrute del sonido teatral



Experiencia de juego prem ium

Acelerador de juegos 288 VRR, Fr
eeSync Premium Pro, Game Mast
er

Información básica

Tamaño	55
Resolución	3840×2160 (16:9)
Tipo de producto	SQD-MiniLED
Plataforma de chasis	MT9653
DDR	3 GB
EMMC	64 GB
Atenuación local	Sí
UPC	A73*4
Sistema operativo	GTV
Inalámbrico	Wi-Fi-5
Bluetooth	BT.5.4
Fuente de alimentación	CA 220 V-240 V 50/60 Hz
Consumo de energía (TV encendida)	260 W
Consumo de energía (en espera)	< 0,5 W
Eficiencia Energética ECO	Sí

Especificación del panel

Brillo (cd/m2)	Hasta 2700
Ángulo de visión (H/V) (celda abierta)	178°/178° (típico)
Color	1.07G 8 bits + FRC, puntos cuánticos
Frecuencia de actualización (Hz)	144 Hz (VRR 48-288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gama de colores	100% BT2020

Imagen

Modo de imagen	Vívido, Estándar, Deportes, MODO CINEMATOGRAFICO, Película, Juego, PC, Inteligente
Certificación de fotografía	HDR10+, HLG, HDR, Dolby Vision IQ, IMAX, FreeSync Premium Pro

Audio

Característica especial	Bang & Olufsen
Configuración del canal	/
Potencia de salida de audio (THD=7%)	/
Modo de sonido	Película, Discurso, Música, Juego, Noche, Deportes, Personalizado
Certificación de audio	B&O, Dolby Atmos, DTS:X

Característica

Asistente de Google	Entrada de voz manos libres a través del micrófono incorporado
Método de entrada	T-IME, Gboard, teclado remoto virtual
HDMI CEC	Sí
Autenticación de conexión	Airplay2
Solo programa DTV	EPG, subtítulos, control parental

Especificaciones multimedia (USB)

Música	MP3, MKV, WMA, AVI
Imagen	Códec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Decodificador de vídeo multimedia	H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Formato de vídeo hasta	Hasta 4K a 60 Hz
Ratón/Teclado USB	Sí

Accesorio

Manual de operación	Inglés (predeterminado)
Control remoto y pilas	RC833A (con 2 pilas AAA)
Soporte base integrado en el paquete	Sí
Cable de alimentación de CA	1 pieza
Otro	/

Dimensiones y peso

Tamaño del conjunto con soporte (An. x Al. x Pr.)	1226*760*270
Tamaño del conjunto sin soporte (An. x Al. x Pr.)	1226*710*56
Soporte (básico) (ancho x profundidad)	315*270
Ajustar el soporte	Altura
Ancho ajustable	/
Altura ajustable	30 mm
Soporte de suelo de apoyo	No
Peso fijo con soporte	14.5
Establecer peso sin soporte	13.3
Peso bruto con embalaje (Kg)	19(sin palé)
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) (mm)	1400*150*875 (sin palé)
Carga de contenedor---20 pies (uds.)	126 (sin palé)
Carga de contenedor---40 pies (uds.)	254 sin palé)
Carga de contenedor---40 pies de altura (uds.)	380 (sin palé)
Montaje VESA	WM33-75/WM54A-85 (ultrafino)
Especificaciones VESA (mm)	300*300(WM33-75)/700(WM54A-85)
EAN	
Número EAN	5901292529956