

TCL

55C6K Pro

Televisor LED QD-Mini



180 zonas de atenuación precisa

Contraste más nítido, sin distracciones de halo



Hasta 1000 nits HDR

Enciende tus sentidos con brillo.

144Hz

Frecuencia de actualización nativa de 144 Hz

Rendimiento de movimiento fluido

ONKYO

Sistema Hi-Fi ONKYO 2.1

Definiendo el estándar para el cine en casa



HDR 10+

Cada detalle cobra vida




Procesador AiPQ

Percibe, piensa, produce.



Dolby Vision y Atmos

Imagen que ves. Sonido que sientes.



Maestro del juego

Juega como un profesional



Información básica	
Tamaño	55
Resolución	3840x2160 (16:9)
Tipo de producto	MiniLED QD
Plataforma de chasis	MT9653
DDR	2 GB
EMMC	64 GB
Atenuación local	Sí
UPC	A73*4
Sistema operativo	GTV
Inalámbrico	WiFi-5
Bluetooth	BT.5.4
Fuente de alimentación	CA 220V-240V 50/60Hz
Consumo de energía (TV encendida)	220 W
Consumo de energía (en espera)	0,5 W
Eficiencia Energética ECO	Sí
Especificación del panel	
Brillo (cd/m2)	HDR de alto brillo
Ángulo de visión (H/V) (celda abierta)	178°/178° (típ.)
Color	1,07 G 8 bits + FRC, puntos cuánticos
Frecuencia de actualización (Hz)	144 Hz (VRR 48-288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gama de colores	93% DCI-P3
Imagen	
Modo de imagen	Vívido, Estándar, Deportes, MODO CINEASTA, Película, Juego, PC, Inteligente
Certificación de fotografía	HDR10+, HLG, HDR, Dolby Vision, IMAX, FreeSync Premium Pro
Audio	
Característica especial	Sistema de audio ONKYO
Configuración del canal	2.1CH
Potencia de salida de audio (THD=7%)	2*10W+20W
Modo de sonido	Dinámico, Estándar, Película, Música, Voz, Juego, Deporte
Certificación de audio	Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X
Característica	
Asistente de Google	Entrada de voz manos libres mediante micrófono incorporado
Método de entrada	T-IME, Gboard, Teclado remoto virtual
HDMI CEC	Sí
Autenticación de conexión	AirPlay 2
Solo programa DTV	Guía electrónica de programas (EPG), subtítulos, control parental

Especificaciones multimedia (USB)	
Música	MP3, MKV, WMA, AVI
Imagen	Códec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Decodificador de vídeo multimedia	H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Formato de vídeo hasta	Hasta 4K a 60 Hz
Ratón/Teclado USB	Sí
Accesorio	
Manual de operación	Inglés (predeterminado)
Control remoto y pilas	RC833A (con 2 pilas AAA)
Soporte base integrado en el paquete	Sí
Cable de alimentación de CA	1 unidad
Otro	/
Dimensiones y peso	
Tamaño del conjunto con soporte (An. x Al. x Pr.)	1228*760*270
Tamaño del conjunto sin soporte (An. x Al. x Pr.)	1228*710*56
Soporte (básico) (ancho x profundidad)	295*270
Ajustar el soporte	Altura
Ancho ajustable	/
Altura ajustable	30 mm
Soporte de suelo de apoyo	No
Peso fijo con soporte	14
Establecer peso sin soporte	12.8
Peso bruto con embalaje (Kg)	18 (sin palé)
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) (mm)	1400*150*875 (sin palé)
Carga de contenedor---20 pies (uds.)	150 (sin palé)
Carga de contenedor---40 pies (uds.)	304 (sin palé)
Carga de contenedor---40 pies de altura (uds.)	456 (sin palé)
Montaje VESA	WM33-75/WM54-115 (ultrafina)
Especificaciones VESA (mm)	300*300(WM33-75)/700(WM54A-85)
EAN	
Número EAN	5901292531607