

TCL

85X11L

Televisor LED TCL 4K SQD-Mini. El modelo más avanzado de los



Up to 100%
BT.2020 WCG

Color definitivo

100% BT.2020 Todas las
escenas Amplia gama de
colores



Contraste máximo

14.400 zonas de
atenuación precisa



Máximo brillo

HDR 10.000 nits

Audio by
BANG & OLUFSEN

Sonido definitivo

Audio de Bang & Olufsen



Diseño definitivo

Un impresionante diseño
delgado de 2 cm



Panel definitivo

Antideslumbrante,
prácticamente sin
bordes, filtro UltraColor



Procesador TSR AiPQ

Optimización de
imágenes


Google TV

Google TV

Sólo para ti



Información básica	
Tamaño	85
Resolución	3840×2160 (16:9)
Tipo de producto	LED SQD-Mini
Plataforma de chasis	MT9655
DDR	3 GB
EMMC	64 GB
Atenuación local	Sí
UPC	A73*4
Sistema operativo	GTV
Inalámbrico	Wi-Fi 6
Bluetooth	BT.5.4
Fuente de alimentación	CA 220 V-240 V 50 Hz
Consumo de energía (TV encendida)	740 W
Consumo de energía (en espera)	< 0,5 W
Eficiencia Energética ECO	Sí
Especificación del panel	
Brillo (cd/m2)	10.000 nits
Ángulo de visión (H/V) (celda abierta)	178°/178° (típico)
Color	1.07G 8 bits + FRC, puntos cuánticos
Frecuencia de actualización (Hz)	144 Hz (VRR 48-288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gama de colores	BT2020 100% (Relación de área)
Imagen	
Modo de imagen	Vívido / Estándar / Deportes / MODO CINEASTA / Película / Juego / PC / Inteligente
Certificación de fotografía	HDR / HDR10+ / HLG / Dolby Vision IQ / IMAX mejorado / FreeSync Premium Pro
Audio	
Característica especial	Bang & Olufsen
Configuración del canal	/
Potencia de salida de audio (THD=7%) /	
Modo de sonido	Película / Música / Discurso / Juego / Deportes / Noche / Personalizado
Certificación de audio	Dolby Atmos / DTS: X
Característica	
Asistente de Google	Entrada de voz manos libres a través del micrófono incorporado
Método de entrada	T-IME, Gboard, teclado remoto virtual
HDMI CEC	Sí
Autenticación de conexión	Airplay2
Solo programa DTV	EPG, subtítulos, control parental

Especificaciones multimedia (USB)	
Música	MP3, MKV, WMA, AVI
Imagen	JPEG/PNG/BMP/HEIF
Decodificador de vídeo multimedia	H.264, H.265, MPG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Formato de vídeo hasta	Hasta 4K a 60 Hz
Ratón/Teclado USB	Sí
Accesorio	
Manual de operación	Inglés (predeterminado)
Control remoto y pilas	RC933B (con 2 pilas AAA)
Soporte base integrado en el paquete	Sí
Cable de alimentación de CA	1 pieza
Otro	/
Dimensiones y peso	
Tamaño del conjunto con soporte (An. x Al. x Pr.)	1880*380*1150
Tamaño del conjunto sin soporte (An. x Al. x Pr.)	1880*21*1104
Soporte (básico) (ancho x profundidad)	1718*380
Ajustar el soporte	No
Ancho ajustable	/
Altura ajustable	/
Soporte de suelo de apoyo	Sí
Peso fijo con soporte	52.6
Establecer peso sin soporte	51.2
Peso bruto con embalaje (Kg)	76.3 (sin paleta)
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) (mm)	2060*291*1288 (sin paleta)
Carga de contenedor---20 pies (uds.)	20 (con palet)
Carga de contenedor---40 pies (uds.)	44(con palé)
Carga de contenedor---40 pies de altura (uds.)	44(con palé)
Montaje VESA	WM34A-115/WM54A-115 (ultrafino)
Especificaciones VESA (mm)	600*400(WM34A-115)
EAN	
Número EAN	5901292529826