


TCL

115RM9L

El punto de referencia para televisores LED RGB-Mini.



Up to 100%
BT.2020 WCG

Color de referencia

100% BT.2020 Amplia gama
de colores



Control de iluminación de

16.848 zonas de color
precisas



Brillo de referencia

HDR 9.000 nits

Audio by
BANG & OLUFSEN

Sonido de referencia

Audio de Bang & Olufsen




Panel de referencia

Panel WHVA 2.0 Ultra



Experiencia de IA de referencia

Procesador TSR AiPQ



Diseño de referencia

Diseño delgado
prácticamente sin bordes



Google TV

Sólo para ti



Información básica	
Tamaño	115
Resolución	3840×2160 (16:9)
Tipo de producto	MiniLED RGB
Plataforma de chasis	MT9655
DDR	3 GB
EMMC	64 GB
Atenuación local	Sí
UPC	A73*4
Sistema operativo	GTV
Inalámbrico	Wi-Fi 6
Bluetooth	BT.5.4
Fuente de alimentación	CA 220 V-240 V 50 Hz
Consumo de energía (TV encendida)	880 W
Consumo de energía (en espera)	< 0,5 W
Eficiencia Energética ECO	Sí
Especificación del panel	
Brillo (cd/m2)	9.000 nits
Ángulo de visión (H/V) (celda abierta)	178°/178° (típico)
Color	1.07G 8 bits + FRC, puntos cuánticos
Frecuencia de actualización (Hz)	144 Hz (VRR 48-288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gama de colores	BT2020 100% (Relación de área)
Imagen	
Modo de imagen	Vívido / Estándar / Deportes / MODO CINEASTA / Película / Juego / PC / Inteligente
Certificación de fotografía	HDR / HDR10+ / HLG / Dolby Vision IQ / IMAX mejorado / FreeSync Premium Pro
Audio	
Característica especial	Bang & Olufsen
Configuración del canal	/
Potencia de salida de audio (THD=7%)	/
Modo de sonido	Película / Música / Discurso / Juego / Deportes / Noche / Personalizado
Certificación de audio	Dolby Atmos / DTS: X
Característica	
Asistente de Google	Entrada de voz manos libres a través del micrófono incorporado
Método de entrada	T-IME, Gboard, teclado remoto virtual
HDMI CEC	Sí
Autenticación de conexión	Airplay2
Solo programa DTV	EPG, subtítulos, control parental

Especificaciones multimedia (USB)	
Música	MP3, MKV, WMA, AVI
Imagen	JPEG/PNG/BMP/HEIF
Decodificador de vídeo multimedia	H.264, H.265, MPG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Formato de vídeo hasta	Hasta 4K a 60 Hz
Ratón/Teclado USB	Sí
Accesorio	
Manual de operación	Inglés (predeterminado)
Control remoto y pilas	RC933B (con 2 pilas AAA)
Soporte base integrado en el paquete	Sí
Cable de alimentación de CA	1 pieza
Otro	/
Dimensiones y peso	
Tamaño del conjunto con soporte (An. x Al. x Pr.)	2566*445*1508
Tamaño del conjunto sin soporte (An. x Al. x Pr.)	2566*57*1471
Soporte (básico) (ancho x profundidad)	2055*445
Ajustar el soporte	Altura
Ancho ajustable	/
Altura ajustable	1508/1538
Soporte de suelo de apoyo	Sí
Peso fijo con soporte	99.8
Establecer peso sin soporte	98.3
Peso bruto con embalaje (Kg)	229.3 (con palé + marco de madera)
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) (mm)	2895*355*1840 (con palé + marco de madera)
Carga de contenedor---20 pies (uds.)	12 (con palé + marco de madera)
Carga de contenedor---40 pies (uds.)	24 (con palé + marco de madera)
Carga de contenedor---40 pies de altura (uds.)	24 (con palé + marco de madera)
Montaje VESA	WM34A-115/WM54A-115 (ultrafino)
Especificaciones VESA (mm)	1000*600(WM34A-115)
EAN	
Número EAN	5901292529840