

TCL

65C7L

LED SQD-Mini de primera calidad



Up to 100%
BT.2020 WCG

Color definitivo

100% BT.2020 Todas las escenas A
mplia gama de colores



Contraste máximo

1.152 zonas de atenuación precisa




Máximo brillo

HDR 3000 nits

Audio by
BANG & OLUFSEN

Sonido definitivo

Audio de Bang & Olufsen



Frecuencia de actualización nativa de 144 Hz

Frecuencia de actualización de pr
óxima generación



Procesador TSR AiPQ

Optimización de imágenes con IA



Dolby Vision y Atmos

Disfrute del sonido teatral



Experiencia de juego prem ium

Acelerador de juegos 288 VRR, Fr
eeSync Premium Pro, Game Mast
er



Información básica	
Tamaño	65
Resolución	3840×2160 (16:9)
Tipo de producto	SQD-MiniLED
Plataforma de chasis	MT9653
DDR	3 GB
EMMC	64 GB
Atenuación local	Sí
UPC	A73*4
Sistema operativo	GTV
Inalámbrico	Wi-Fi-5
Bluetooth	BT.5.4
Fuente de alimentación	CA 220 V-240 V 50/60 Hz
Consumo de energía (TV encendida)	350 W
Consumo de energía (en espera)	< 0,5 W
Eficiencia Energética ECO	Sí
Especificación del panel	
Brillo (cd/m2)	Hasta 3000
Ángulo de visión (H/V) (celda abierta)	178°/178° (típico)
Color	1.07G 8 bits + FRC, puntos cuánticos
Frecuencia de actualización (Hz)	144 Hz (VRR 48-288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gama de colores	100% BT2020
Imagen	
Modo de imagen	Vívido, Estándar, Deportes, MODO CINEMATOGRAFICO, Película, Juego, PC, Inteligente
Certificación de fotografía	HDR10+, HLG, HDR, Dolby Vision IQ, IMAX, FreeSync Premium Pro
Audio	
Característica especial	Bang & Olufsen
Configuración del canal	/
Potencia de salida de audio (THD=7%)	/
Modo de sonido	Película, Discurso, Música, Juego, Noche, Deportes, Personalizado
Certificación de audio	B&O, Dolby Atmos, DTS:X
Característica	
Asistente de Google	Entrada de voz manos libres a través del micrófono incorporado
Método de entrada	T-IME, Gboard, teclado remoto virtual
HDMI CEC	Sí
Autenticación de conexión	Airplay2
Solo programa DTV	EPG, subtítulos, control parental

Especificaciones multimedia (USB)	
Música	MP3, MKV, WMA, AVI
Imagen	Códec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Decodificador de vídeo multimedia	H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Formato de vídeo hasta	Hasta 4K a 60 Hz
Ratón/Teclado USB	Sí
Accesorio	
Manual de operación	Inglés (predeterminado)
Control remoto y pilas	RC833A (con 2 pilas AAA)
Soporte base integrado en el paquete	Sí
Cable de alimentación de CA	1 pieza
Otro	/
Dimensiones y peso	
Tamaño del conjunto con soporte (An. x Al. x Pr.)	1444*869*369
Tamaño del conjunto sin soporte (An. x Al. x Pr.)	1444*832*56
Soporte (básico) (ancho x profundidad)	386*369
Ajustar el soporte	Altura
Ancho ajustable	/
Altura ajustable	30 mm
Soporte de suelo de apoyo	No
Peso fijo con soporte	19.9
Establecer peso sin soporte	18
Peso bruto con embalaje (Kg)	27,5 (sin palé)
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) (mm)	1608*165*1000 (sin paleta)
Carga de contenedor---20 pies (uds.)	96 (sin palé)
Carga de contenedor---40 pies (uds.)	204 (sin palé)
Carga de contenedor---40 pies de altura (uds.)	204 (sin palé)
Montaje VESA	WM33-75/WM54A-85 (ultrafino)
Especificaciones VESA (mm)	300*300(WM33-75)/800(WM54A-85)
EAN	
Número EAN	5901292529949