

TCL

75A400U

Televisor LED QD-Mini de alta gama con fondo de pantalla



QD-Mini LED

LED QD-Mini

Negros más profundos, brillo más intenso



836 zonas de atenuación precisa

Contraste más nítido, sin distracciones de halo



HDR 2500 nits

Luz donde es correcta




Arte para la vida

Arte para los momentos

144Hz

Frecuencia de actualización nativa de 144 Hz

Rendimiento de movimiento fluido



Procesador TSR AiPQ

Optimización de imágenes con IA

ONKYO

Sistema Hi-Fi ONKYO 2.0

Definiendo el estándar para el cine en casa

Dolby
VISION·ATMOS

Dolby Vision y Atmos

Imagen que ves. Sonido que sientes.



Información básica	
Tamaño	75
Resolución	3840×2160 (16:9)
Tipo de producto	MiniLED QD
Plataforma de chasis	MT9653
DDR	3 GB
EMMC	32 GB
Atenuación local	Sí
UPC	64 bits A73*4 a 1,39 GHz máximo
Sistema operativo	GTV
Inalámbrico	WiFi-5
Bluetooth	BT.5.4
Fuente de alimentación	CA 220V-240V 50/60Hz
Consumo de energía (TV encendida)	320 W
Consumo de energía (en espera)	< 0,5 W
Eficiencia Energética ECO	Sí
Especificación del panel	
Brillo (cd/m2)	650 (típico); 2500 (pico)
Ángulo de visión (H/V) (celda abierta)	178°/178° (típ.)
Color	1,07 G 8 bits + FRC, puntos cuánticos
Frecuencia de actualización (Hz)	144 Hz (VRR 48-288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gama de colores	93% DCI-P3
Imagen	
Modo de imagen	Estándar, Deportes, Película, Inteligente, IMAX
Certificación de fotografía	HDR10+ 、HLG 、HDR 、Dolby Vision IQ 、FreeSync Premium pro 、IMAX
Audio	
Característica especial	Sistema de audio ONKYO
Configuración del canal	2.0 canales
Potencia de salida de audio (THD=7%)	2*10W
Modo de sonido	Dinámico, Estándar, Película, Música, Voz, Juego, Deporte
Certificación de audio	Dolby Atmos, DTS:X, DTS VIRTUAL:X
Característica	
Asistente de Google	Entrada de voz manos libres mediante micrófono incorporado
Método de entrada	T-IME, Gboard, Teclado remoto virtual
HDMI CEC	Sí
Autenticación de conexión	AirPlay 2
Solo programa DTV	Guía electrónica de programas (EPG), subtítulos, control parental

Especificaciones multimedia (USB)	
Música	MP3, MKV, WMA, AVI
Imagen	Códec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Decodificador de vídeo multimedia	H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Formato de vídeo hasta	Hasta 4K a 60 Hz
Ratón/Teclado USB	Sí
Accesorio	
Manual de operación	Inglés (predeterminado)
Control remoto y pilas	RC833A (con 2 pilas AAA)
Soporte base integrado en el paquete	Sí
Cable de alimentación de CA	1 unidad
Otro	/
Dimensiones y peso	
Tamaño del conjunto con soporte (An. x Al. x Pr.)	1668*995*370
Tamaño del conjunto sin soporte (An. x Al. x Pr.)	1668*959*39.9
Soporte (básico) (ancho x profundidad)	365*370
Ajustar el soporte	Altura
Ancho ajustable	/
Altura ajustable	995/1025
Soporte de suelo de apoyo	No
Peso fijo con soporte	26.2
Establecer peso sin soporte	24.6
Peso bruto con embalaje (Kg)	36.6
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) (mm)	1850*1125*164 (sin palé)
Carga de contenedor---20 pies (uds.)	88 (sin palé)
Carga de contenedor---40 pies (uds.)	178 (sin palé)
Carga de contenedor---40 pies de altura (uds.)	178 (sin palé)
Montaje VESA	WM54A-85
Especificaciones VESA (mm)	900/WM54A-85
EAN	
Número EAN	5901292531881