

TCL

85A400 Pro

Televisor LED Art QD-Mini NXTVISION



QD-Mini LED

LED QD-Mini

Negros más profundos, brillo más intenso



Diseño de marcos de arte

Diseñado para ser exhibido



Panel HVA mate

Pantalla sin reflejos y de gran calidad. Contraste más profundo, visualización antideslumbrante.

ONKYO

Sistema Hi-Fi ONKYO 2.0

Definiendo el estándar para el cine en casa




Arte para la vida

Arte para los momentos




Dolby Vision y Atmos

Imagen que ves. Sonido que sientes.



Procesador TSR AiPQ

Optimización de imágenes con IA



Frecuencia de actualización nativa de 144 Hz

Rendimiento de movimiento fluido



Información básica	
Tamaño	85
Resolución	3840×2160 (16:9)
Tipo de producto	MiniLED QD
Plataforma de chasis	MT9653
DDR	3 GB
EMMC	32 GB
Atenuación local	Sí
UPC	A73*4
Sistema operativo	GTV
Inalámbrico	WiFi-5
Bluetooth	BT.5.4
Fuente de alimentación	CA 220V-240V 50/60Hz
Consumo de energía (TV encendida)	300W
Consumo de energía (en espera)	< 0,5 W
Eficiencia Energética ECO	Sí
Especificación del panel	
Brillo (cd/m2)	400 nits (típico) 700 nits (pico)
Ángulo de visión (H/V) (celda abierta)	178°/178° (típ.)
Color	1,07 G 8 bits + FRC, puntos cuánticos
Frecuencia de actualización (Hz)	144 Hz (VRR 48-288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gama de colores	93% DCI-P3
Imagen	
Modo de imagen	Estándar, Deportes, Película, Inteligente
Certificación de fotografía	HDR13+, HLG, HDR, Dolby Vision IQ, FreeSync Premium Pro, creador de películas
Audio	
Característica especial	Sistema de audio ONKYO
Configuración del canal	2.0 canales
Potencia de salida de audio (THD=7%)	2*10W
Modo de sonido	Dinámico, Estándar, Película, Música, Voz, Juego, Deporte
Certificación de audio	Dolby Atmos, DTS:X, DTS VIRTUAL:X
Característica	
Asistente de Google	Entrada de voz mediante control remoto.
Método de entrada	T-IME, Gboard, Teclado remoto virtual
HDMI CEC	Sí
Autenticación de conexión	AirPlay 2
Solo programa DTV	Guía electrónica de programas (EPG), subtítulos, control parental

Especificaciones multimedia (USB)	
Música	MP3, MKV, WMA, AVI
Imagen	Códec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Decodificador de vídeo multimedia	H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Formato de vídeo hasta	Hasta 4K a 60 Hz
Ratón/Teclado USB	Sí
Accesorio	
Manual de operación	Inglés (predeterminado)
Control remoto y pilas	RC813A (con 2 pilas AAA)
Soporte base integrado en el paquete	Sí
Cable de alimentación de CA	1 unidad
Otro	WM54A-85
Dimensiones y peso	
Tamaño del conjunto con soporte (An. x Al. x Pr.)	1898*1141*350
Tamaño del conjunto sin soporte (An. x Al. x Pr.)	1898*1085*41.9
Soporte (básico) (ancho x profundidad)	862,6*350
Ajustar el soporte	Altura y anchura
Ancho ajustable	862,6/372 mm
Altura ajustable	56/86 mm
Soporte de suelo de apoyo	Sí
Peso fijo con soporte	34.5
Establecer peso sin soporte	33.5
Peso bruto con embalaje (Kg)	50
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) (mm)	2060*175*1260 (sin palé)
Carga de contenedor---20 pies (uds.)	35 (sin palé)
Carga de contenedor---40 pies (uds.)	74 (sin palé)
Carga de contenedor---40 pies de altura (uds.)	148 (sin palé)
Montaje VESA	WM54A-85
Especificaciones VESA (mm)	1200/600*400
EAN	
Número EAN	5901292530013