

TCL

98P8L

4K QD-Mini LED, 512 zonas, 144 Hz, Vision & Atmos, 2.1ch Onkyo



QD-Mini LED

QD-Mini LED

Negros más profundos, brillo más intenso



Serie de atenuación precisa

512 zonas, negros más profundos, mayor brillo



Alto brillo HDR de 1000 nits

Enciende tus sentidos con brillo.

144Hz

Frecuencia de actualización nativa de 144 Hz

Frecuencia de actualización de próxima generación



FreeSync Premium Pro

Sin rasgaduras. Solo juegos.



Dolby Vision • Atmos

Disfrute del sonido teatral



Sistema Hi-Fi ONKYO 2.1

Definiendo el estándar para el cine en casa



Panel HVA

Visión más nítida, detalles más finos. Mayor contraste, más detalles



Información básica	
Tamaño	98
Resolución	3840×2160 (16:9)
Tipo de producto	LED QD-Mini
Plataforma de chasis	MT9653
DDR	2 GB
EMMC	64 GB
Atenuación local	Sí
UPC	64 bits A73*4 a 1,39 GHz máximo
Sistema operativo	Google TV
Inalámbrico	WiFi-5
Bluetooth	BT 5.4
Fuente de alimentación	CA 220V-240V 50Hz
Consumo de energía (TV encendida)	400 W
Consumo de energía (en espera)	<0,5 W
Eficiencia Energética ECO	Sí
Especificación del panel	
Brillo (cd/m2)	1000 (pico);
Ángulo de visión (H/V) (celda abierta)	178°/178° (típ.)
Color	1,07 G 8 bits + FRC, puntos cuánticos
Frecuencia de actualización (Hz)	144 Hz (VRR 144 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gama de colores	típico 93% DCI-P3
Imagen	
Modo de imagen	Estándar, Deportes, Película, Inteligente, Vívido, MODO CINEASTA, Juego, PC
Certificación de fotografía	HDR10+, HLG, HDR, Dolby Vision, Freesync Premium Pro, IMAX Enhanced
Audio	
Característica especial	Sistema de audio ONKYO
Configuración del canal	2.1CH
Potencia de salida de audio (THD=7%)	2*10W+20W
Modo de sonido	Dinámico, Estándar, Película, Música, Voz, Juego, Deporte
Certificación de audio	Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X
Característica	
Asistente de Google	Entrada de voz mediante control remoto + Entrada de voz manos libres mediante micrófono incorporado
Método de entrada	T-IME, Gboard, Teclado remoto virtual
HDMI CEC	Sí
Autenticación de conexión	AirPlay 2
Solo programa DTV	Guía electrónica de programas (EPG), subtítulos, control parental

Especificaciones multimedia (USB)	
Música	MP3, MKV, WMA, AVI
Imagen	Códec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Decodificador de vídeo multimedia	H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Formato de vídeo hasta	Hasta 4K a 60 Hz
Ratón/Teclado USB	Sí
Accesorio	
Manual de operación	Inglés
Control remoto y pilas	RC833A (con 2 baterías)
Soporte base integrado en el paquete	Sí
Cable de alimentación de CA	1 unidad
Otro	/
Dimensiones y peso	
Tamaño del conjunto con soporte (An. x Al. x Pr.)	2178*420*1285
Tamaño del conjunto sin soporte (An. x Al. x Pr.)	2178*64*1247
Soporte (básico) (ancho x profundidad)	1709*420
Ajustar el soporte	Altura
Ancho ajustable	/
Altura ajustable	1285 / 1315
Soporte de suelo de apoyo	Sí
Peso fijo con soporte	52.8
Establecer peso sin soporte	51.8
Peso bruto con embalaje (Kg)	73,1 (sin palé) 84,7 (con palé)
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) (mm)	2384*215*1430 (sin palé) 2395*230*1550 (con palé)
Carga de contenedor---20 pies (uds.)	20 (con palé)
Carga de contenedor---40 pies (uds.)	50 (con palé)
Carga de contenedor---40 pies de altura (uds.)	50 (con palé)
Montaje VESA	WM34A-115 / WM54A-115 (ultrafino)
Especificaciones VESA (mm)	600*500(WM34A-115) / 1459(WM54A-115)
EAN	
Número EAN	5901292530167